




代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例： HA11-YZ-E10-4040 (单品) HA11-YZ-E10-4040-R	
HA11-YZ-E10	压铸角码	压铸铝合金	表面喷砂				

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	选型示例： HA11-YZ-E10-4080 (单品) HA11-YZ-E10-4080-R											
HA11-YZ-E10	压铸角码	压铸铝合金	表面喷砂		HA11-YZ-E10-4080 (单品)	HA11-YZ-E10-4080-R (日标型材配套)										
					<table><tr><td> x1 压铸角码</td><td> x1 压铸角码</td></tr><tr><td></td><td> x4 M8X20螺栓</td></tr><tr><td></td><td> x4 M8平垫圈</td></tr><tr><td></td><td> x4 M8弹簧垫圈</td></tr><tr><td></td><td> x4 M8 T型螺母</td></tr></table>		x1 压铸角码	x1 压铸角码		x4 M8X20螺栓		x4 M8平垫圈		x4 M8弹簧垫圈		x4 M8 T型螺母
x1 压铸角码	x1 压铸角码															
	x4 M8X20螺栓															
	x4 M8平垫圈															
	x4 M8弹簧垫圈															
	x4 M8 T型螺母															
	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途											
	HA11-YZ-E10-4080 (单品供货)	压铸铝合金	表面喷砂	103.7	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接, 配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。											
	HA11-YZ-E10-4080-R(成套供货)			211.7												

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	选型示例： HA11-YZ-E10-8080 (单品) HA11-YZ-E10-8080-R												
HA11-YZ-E10	压铸角码	压铸铝合金	表面喷砂		<table><tr><th>HA11-YZ-E10-8080 (单品)</th><th>HA11-YZ-E10-8080-R (日标型材配套)</th></tr><tr><td> x1 压铸角码</td><td> x1 压铸角码</td></tr><tr><td></td><td> x8 M8X25螺栓</td></tr><tr><td></td><td> x8 M8平垫圈</td></tr><tr><td></td><td> x8 M8弹簧垫圈</td></tr><tr><td></td><td> x8 M8 T型螺母</td></tr></table>	HA11-YZ-E10-8080 (单品)	HA11-YZ-E10-8080-R (日标型材配套)	 x1 压铸角码	 x1 压铸角码		 x8 M8X25螺栓		 x8 M8平垫圈		 x8 M8弹簧垫圈		 x8 M8 T型螺母
HA11-YZ-E10-8080 (单品)	HA11-YZ-E10-8080-R (日标型材配套)																
 x1 压铸角码	 x1 压铸角码																
	 x8 M8X25螺栓																
	 x8 M8平垫圈																
	 x8 M8弹簧垫圈																
	 x8 M8 T型螺母																
<table><tr><th>槽口</th><th>型号</th><th>材质</th><th>表面处理</th><th>重量(g)</th><th>用途</th></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>HA11-YZ-E10-8080 (单品供货)</td><td rowspan="2">压铸铝合金</td><td rowspan="2">表面喷砂</td><td>268.9</td><td rowspan="2">用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接，配用8颗M8螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。</td></tr><tr><td>HA11-YZ-E10-8080-R (成套供货)</td><td>592.9</td></tr></table>				槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		HA11-YZ-E10-8080 (单品供货)	压铸铝合金	表面喷砂	268.9	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接，配用8颗M8螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。	HA11-YZ-E10-8080-R (成套供货)	592.9
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途												
	HA11-YZ-E10-8080 (单品供货)	压铸铝合金	表面喷砂	268.9	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接，配用8颗M8螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。												
	HA11-YZ-E10-8080-R (成套供货)			592.9													

