



型号(① 代码 · ② C) — ③ 弯曲半径 — ④ 链数 — ⑤ 接头 ■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。

AHZ18 — C25 — R38 — N15 — AHJ18B — C25



型号区分: 代码 5 天发货

拖链

代码	开口方向	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHZ18	内径开口	半封闭式	工程塑料	黑色	-20℃ ~ 80℃	UL94-V0	接头

● H=理论安装高度
● Hf=实际安装高度
● D=拖链退回极限位置时的最小距离
● K=π · R+安全量

型号		弯曲 半径R	链节 数N	接头 C	安装尺寸			所需安装 高度Hf	外宽 W	节距 P	最大电 缆直径	最大架空 负载 (kg/m)	最大架空 长度 (m)	重量
代码	内宽C				H	D	K							
AHZ18	18	28	1~	AHJ18B-C18	80	70	150	105	28	33.5	16	0.5	1.2	≈0.3
		38			100	80	185	125						
		48			120	90	215	145						
		28			80	70	150	105						
	25	38		AHJ18B-C25	100	80	185	125	35					
		48			120	90	215	145						
		75			175	120	300	200						
		38			100	80	185	125						
	37	48		AHJ18B-C37	120	90	215	145	47					
		75			175	120	300	200						
		28			80	70	150	105						
		38			100	80	185	125						
	50	48		AHJ18B-C50	120	90	215	145	60					
		75			175	120	300	200						
28		80	70		150	105								
38		100	80		185	125								

接头

代码	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ18B	工程塑料	黑色	-20℃ ~ 80℃	UL94-V0

型号		A	A1	A2	B	B1	C	d	d1	d2	d3	d4	d5
代码	内宽C												
AHJ18B	18	—	11.8	9.6	28.8	25.3	14.8	5.2	7.2	6	8	5.5	7.3×90°
	25	16	10	13.4	35.3	32.6	7.3	5.1	7.1	8	10	—	—
	37	25	10	25	47.1	44.6	6.5	5.2	7.2	7.4	9.4		
	50	35	7	35	61.6	57.9	4.5	5.3	8	7.7	10.4		



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达