选型示范 型号(❶代码・❷M) DCNAN12L

■请按步骤❶～❷选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 5 天发货

■ 无旋钮型 标准型



代码	主体		销			弹簧	(锁紧螺帽)	
	材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	材质	表面处理
DCNAN	SUM22	发黑	S45C	50～60HRC (渗碳淬火)	发黑	SUS631J1	—	—
DCNKN							SS400	发黑
DCSAN	SUS303	—	SUS440C	45HRC～	—		—	—
DCAKN							SUS303	—

① M8、M8L的销硬度为40～45HRC。

DCNAN
DCSAN (不锈钢)



带锁紧螺帽
DCNKN
DCAKN (不锈钢)



型号 代码	M	螺距(细牙)	D1	B	S	L	L1	L2	L3	L4	M2 (粗牙螺纹)	SW1	SW2	R1	负载(N) min.	负载(N) max.	重量(g) DCNAN DCSAN	重量(g) DCNKN DCAKN
DCNAN DCNKN DCSAN DCAKN	8	1.0	11.5	4	4	30	16	5	14	4	3	10	13	2	3	9	10	15
	8L				6	32										12		
	10	1.0	13.8	5	5	32	17	5	15	5	4	12	17	2.5	5	11.5	15	22
	10L				8	35										16		
	12	1.5	16.2	6	6	39	20	6	17	6	5	14	19	3	6.5	14.5	25	35
	12L				10	44										20		
	16	1.5	21.9	8	7	49	26	8	23	8	6	19	24	4	7.5	18	57	77
	16L				12	54										25		

国际单位1N≈0.102kgf

选型示范 型号(❶代码・❷M) DCANA10

■请按步骤❶～❷选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 5 天发货

■无旋钮型
旋钮安装螺纹加大型



代码	主体		销			弹簧	(锁紧螺帽)	
	材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	材质	表面处理
DCPNK	SUM22L	发黑	S45C	50～60HRC	发黑	SWP—B	S45C	发黑
DCANA	SUS303	—	SUS303	—	镀镍	SUS301	—	—
DCSNK							SUS303	—

DCANA (不锈钢)



带锁紧螺帽
DCPNK
DCSNK (不锈钢)



＊由于螺纹根部有R，因此螺帽不能贴紧。

型号 代码	M	螺距(细牙)	D1	B	S min.	L	L1	L2	L3	L4	M2 (粗牙螺纹)	SW1	SW2	负载(N) DCPNK min.	负载(N) DCPNK max.	负载(N) DCANA DCSNK min.	负载(N) DCANA DCSNK max.	重量(g) DCANA	重量(g) DCSNK DCPNK
DCPNK DCANA DCSNK	10	1.0	13.8	5	5	33	17	5	15	5	5	12	17	7	17	6	15	15	22
	12	1.5	16.2	6	6	42	20	6	17	6	6	14	18	9	24	8	21	25	35
	16	1.5	21.9	8	8	54	26	8	23	8	8	19	24	24	30	9	26	57	77

国际单位1N≈0.102kgf