



型号(①代码·②NO.) — ③d — ④L  
 FFNZ5 — 1.5 — 100  
 FFNZNL5 — 2.0 — 65

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④ 7 天发货

(外螺纹型)

(内螺纹型)

	外螺纹型		内螺纹		材质	硬度
	退火	无退火	退火	无退火		
L尺寸固定型	FFNZ	FFNZN	FFNZM	FFNZMN	主体·管 SUS304	退火HV200以下 无退火HV250~380
L尺寸指定型	FFNZL	FFNZNL	FFNZML	FFNZMNL		

  

●外螺纹型  
(公称型号=3·5·6吋)

(公称型号=0.5·1吋)

  

●内螺纹型  
(公称型号=3·5·6吋)

(公称型号=1吋)

### ■外螺纹型·内螺纹型

型号		③d	④L		b	螺丝尺寸 R/Rc (PT)	D1	L1	T	H	H1	(H2)	D
①代码	②公称型号		L尺寸固定	L尺寸最小单位mm									
(L尺寸固定型)	3	1.0	100 150	20~99 (仅* 20~149)	0.5	M3	4	9.5	4	2.5	7	8.1	7
		1.5			0.8	M3	4	9.5	4	2.5	7	8.1	7
		2.0			1.0	M3	4	9.5	4	2.5	7	8.1	7
		1.0			0.5	M5	4	7	4	2.5	7	8.1	7
		1.5			0.8	M5	4	7	4	2.5	7	8.1	7
		2.0			1.0	M5	4	7	4	2.5	7	8.1	7
	5	1.0			0.5	M6	5	9	5	3	8	9.2	9
		1.5			0.8	M6	5	9	5	3	8	9.2	9
		2.0			1.0	M6	5	9	5	3	8	9.2	9
		2.5			1.5	M6	5	9	5	3	8	9.2	9
		3.0			2.0	M6	5	9	5	3	8	9.2	9
		3.0			2.0	M6	5	9	5	3	8	9.2	9
(L尺寸指定型)	6	1.0	25~99	0.5	1/16	7	8	8	4	10	11.5	—	
		1.5		0.8	1/16	7	8	8	4	10	11.5	—	
		2.0		1.0	1/16	7	8	8	4	10	11.5	—	
		2.5		1.5	1/16	7	8	8	4	10	11.5	—	
		3.0		2.0	1/16	7	8	8	4	10	11.5	—	
		3.0		2.0	1/16	7	8	8	4	10	11.5	—	
	0.5	4.0		3.0	1/8	8	8	9	6	12	13.8	—	
		5.0		4.0	1/8	8	8	9	6	12	13.8	—	
		6.0		5.0	1/8	8	8	9	6	12	13.8	—	
		4.0		3.0	1/8	8	8	9	6	12	13.8	—	
		5.0		4.0	1/8	8	8	9	6	12	13.8	—	
		6.0		5.0	1/8	8	8	9	6	12	13.8	—	

- ① d=1.0~3.0的退火管可用手弯曲(d=4.0以上不可)。但请以外径×3作为最小曲率半径的大致标准，慎重地进行弯曲。可在直线状态下使用无退火配管。
- ② 可以用工业用截管器边转动边切断管子。
- ③ 主体可能会因硬钎焊产生的热量而发生变色。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

**SRD仕瑞达**