



轴承、轴承座组件


实体偏心型凸轮轴承随动器



形状	代码				材质	附件
	头部内六角孔(d6~10)		头部螺纹部内六角孔(d12~16)			
	无密封圈	带密封圈	无密封圈	带密封圈		
圆弧型	BAUAP	BAFUAP	BAUAPH	BAFUAPH	SUJ2	1个六角螺帽 (S45C·发黑)
圆柱型	BAFAP	BAFFAP	BAFAPH	BAFFAPH		

D	公差
16	-0.008
19~30	-0.009
32~35	-0.011


■头部内六角孔(d6~10)
圆弧型(带密封圈)




(无密封圈)




■头部螺纹部内六角孔(d12~16)
圆弧型(带密封圈)



(无密封圈)




圆柱型(带密封圈)




(无密封圈)



圆柱型(带密封圈)



(无密封圈)



型号(1代码·2 dh7) — 3 D
BAUAP8 — 19

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码

型号		③ D 选择	M×螺距	ℓ	B	B ₁	L	r	f (最小)	H	e (偏心量)	基本额定动载荷 C(kN)	基本额定静载荷 Cor(kN)	最大允许载荷 (kN)	轨道负载容量(kN)		极限转速 (rpm)		重量 (g)
① 代码	② dh7公差														圆弧型	圆柱型	带密封圈	无密封圈	
(带密封圈)	6	0 -0.012	16	6×1.0	9	11	12	28	0.5	11	3	3.59	3.58	2.11	1.08	3.43	17500	25000	18.5
BAFUAP	8	0 -0.015	19	8×1.25	11			32		13	4	4.17	4.65	4.73	1.37	4.02	14000	20000	28.5
BAFFAP			22												1.67	4.7			45
(无密封圈)	10		26	10×1.25	13	12	13	36	1	15	5	5.33	6.78	5.81	2.06	5.49	11900	17000	60
BAUAP	12	0 -0.018	30							20					2.45	7.06			95(105)
BAFUAPH			32	12×1.5	14	14	15	40	1.5	20	6	7.87	9.79	9.37	2.74	7.45	9800	14000	105(115)
BAFFAPH																			
BAUAPH			35	16×1.5	18	18	19.5	52		24		12	18.3	17.3	3.14	11.2	7000	10000	170(205)
BAFAPH	16																		

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613