



| 代码          | 类型   | 材质 | 表面处理 | 安装使用示例                                                            |  |
|-------------|------|----|------|-------------------------------------------------------------------|--|
| HA31-TS-E10 | T型螺母 | 碳钢 | 镀锌   | 选型示例: HA31-TS-E10-M5-40<br>HA31-TS-E10-M6-40<br>HA31-TS-E10-M8-40 |  |

| 槽口 | 型号                | 材质 | 表面处理 | 重量(g) | 用途                                                                       |
|----|-------------------|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | HA31-TS-E10-M5-40 | 碳钢 | 镀锌   | 7.8   | 用于槽宽为10mm的日标型材与配件连接紧固。将与螺栓旋合好的T型螺母从型材槽口处直接放入槽内, 旋转90°, 拧紧螺栓即可锁紧定位, 安装方便。 |
|    | HA31-TS-E10-M6-40 |    |      | 6.7   |                                                                          |
|    | HA31-TS-E10-M8-40 |    |      | 5.14  |                                                                          |

| 代码          | 类型   | 材质 | 表面处理 | 安装使用示例                                                            |  |
|-------------|------|----|------|-------------------------------------------------------------------|--|
| HA31-ZS-E10 | 弹珠螺母 | 碳钢 | 镀锌   | 选型示例: HA31-ZS-E10-M5-40<br>HA31-ZS-E10-M6-40<br>HA31-ZS-E10-M8-40 |  |

| 槽口 | 型号                | 材质 | 表面处理 | 重量(g) | 用途                                                                  |
|----|-------------------|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    | HA31-ZS-E10-M5-40 | 碳钢 | 镀锌   | 10.5  | 用于槽宽为10mm的日标型材与配件连接紧固。弹珠螺母从型材槽口任意位置处放入槽内, 装入后, 弹珠顶住型材槽底部, 可在任意位置定位。 |
|    | HA31-ZS-E10-M6-40 |    |      | 9.9   |                                                                     |
|    | HA31-ZS-E10-M8-40 |    |      | 9.5   |                                                                     |

| 代码          | 类型   | 材质 | 表面处理 | 安装使用示例                                                            |  |
|-------------|------|----|------|-------------------------------------------------------------------|--|
| HA31-PS-E10 | 弹片螺母 | 碳钢 | 镀锌   | 选型示例: HA31-PS-E10-M5-40<br>HA31-PS-E10-M6-40<br>HA31-PS-E10-M8-40 |  |

| 槽口 | 型号                | 材质 | 表面处理 | 重量(g) | 用途                                                                  |
|----|-------------------|----|------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|    | HA31-PS-E10-M5-40 | 碳钢 | 镀锌   | 12    | 用于槽宽为10mm的日标型材与配件连接紧固。弹片螺母从型材槽口任意位置处放入槽内, 装入后, 弹片顶住型材槽底部, 可在任意位置定位。 |
|    | HA31-PS-E10-M6-40 |    |      | 11.5  |                                                                     |
|    | HA31-PS-E10-M8-40 |    |      | 10.5  |                                                                     |

