



转轴

两端台阶 · 内螺纹型 · 外螺纹型

■ 内螺纹 · 外螺纹型

代码	材质	表面处理
BCSRB	S45C	发黑
BCPSRB		无电解镀锌

D公差 (g6)	
6	-0.004 -0.012
8 · 10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020
35~50	-0.009 -0.025

6.3 / (1.6 /)

■ 请按步骤①~⑨选择型号和参数后进行订购。

选型示范: 型号(①代码 · ②D) - ③L - ④F - ⑤P - ⑥M - ⑦T - ⑧S - ⑨Q

BCPSRB20 - 400 - F25 - P16 - M10 - T20 - S15 - Q10

交货期: 7天发货

型号		最小单位0.1mm		最小单位1mm		⑥M (粗牙螺纹) 选择		⑨Q 选择		(Y) max.
①代码	②D	③L	④F	⑤P	⑧S					
BCSRB BCPSRB	6	15.0~396.0	2 ≤ F ≤ P × 5	5 ≤ T ≤ Q × 7	5	Q ≤ 6时	2.6 3	3 4 5	400	
	8	15.0~495.0			M3~M8时	2.6 3 4 5	3 4 5 6	500		
	10	15.0~595.0			S ≤ Q × 3 &	3 4 5 6	3 4 5 6 8	600		
	12	15.0~695.0			M+2 ≤ P < D	4 5 6 8	4 5 6 8 10	700		
	13	15.0~695.0			M10~M16时	4 5 6 8 10	4 5 6 8 10	800		
	15	15.0~795.0			S ≤ T - 2	4 5 6 8 10	4 5 6 8 10 12	900		
	16	15.0~895.0			M+3 ≤ P < D	4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12	1000		
	17	30.0~895.0			S ≤ Q × 3 &	4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12			
	18	30.0~895.0			M20, M24时	4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10 12			
	20	30.0~996.0			M+4 ≤ P < D	S ≤ T - 3	4 5 6 8 10 12 16	5 6 8 10 12 16		
	22	50.0~996.0			M+5 ≤ P < D	Q ≥ 12时	4 5 6 8 10 12 16	6 8 10 12 16		
	25	30.0~996.0				S ≤ Q × 3 &	4 5 6 8 10 12 16	8 10 12 16 20		
	30	30.0~996.0				M30时	6 8 10 12 16 20	8 10 12 16 20 24		
	35	40.0~996.0				S ≤ T - 5	6 8 10 12 16 20 24	10 12 16 20 24 30		
	40	40.0~996.0					10 12 16 20 24 30	12 16 20 24 30		
50	40.0~996.0		12 16 20 24 30	16 20 24 30						

■ 两端带扣环槽型

代码	材质	S表面处理
BCSRZ	S45C	发黑
BCPSRZ		无电解镀锌
BCSSRZ		-

■ 请按步骤①~⑨选择型号和参数后进行订购。

选型示范: 型号(①代码 · ②D) - ③L - ④F - ⑤B - ⑥P - ⑦T - ⑧S - ⑨Q

BCPSRZ30 - 340 - F13 - B9 - P8 - T12 - S10 - Q8

交货期: 7天发货

型号		最小单位0.1mm		最小单位1mm		(Y) max.
①代码	②Dg6	③L	④F · ⑦T	⑤B · ⑥S	⑧P · ⑨Q	
BCSRZ BCPSRZ BCSSRZ	6	20.0~296.0	F ≤ P × 5 T ≤ Q × 5	P · Q ≤ 6时	3 4 5	300
	8	20.0~396.0		2 ≤ B · S	3 ≤ P · Q < D	400
	10	20.0~496.0		6 < P · Q ≤ 10时	5 ≤ P · Q < D	500
	12	25.0~596.0		10 < P · Q ≤ 20时	10 ≤ P · Q < D	600
	13	25.0~596.0		4 ≤ B · S	16 ≤ P · Q < D	700
	15	25.0~696.0		800		
	16	25.0~796.0				
	17	30.0~796.0				
	18	30.0~796.0				
	20	30.0~796.0				
	22	30.0~796.0				
	25	30.0~796.0				
	30	30.0~796.0				
	35	40.0~796.0				
	40	40.0~796.0				
50	40.0~796.0					

(BCSSRZ不可选择D13 · 16 · 18 · 22)

询价④种方式

官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司

全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613