

代码	类型	材质	表面处理
HA31-WL-YM	推拉门	W(铁丝网)	黄色烤漆
		P(PC板)	-

选型示例: HA31-WL-YM-500-2000-W  
HA31-WL-YM-500-2000-P  
HA31-WL-YM-1000-2000-W  
HA31-WL-YM-1000-2000-P

每种规格型号推拉门都可另外指定把手型号。默认型号为: HA51-LS-P-L90

代码	宽度尺寸W(mm)	高度尺寸H(mm)	护栏材质	外框材质	护栏表面处理		外框表面处理	护网固定方式
					W(铁丝网)	P(PC板)		
HA31-WL-YM	500	2000	W(铁丝网) P(PC板)	6063-T5	黄色烤漆	-	喷砂阳极氧化	U型槽条固定
	600							
	700							
	800							
	1000							
	1200							

代码	系列	材质	表面处理
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化

①代码 — ②系列 — ③规格 — ④L

选型示例: HA01-E-HG-4042-1200  
HA01-E-HG-4042-1200-T

- 型材切断面未进行氧化处理。
- L型材切割长度公差±0.5mm。

附件: 吊轨端盖

备注: 选型方式

HA01-E-HG-4042-L	型材单品
HA01-E-HG-4042-L-T	型材单品+端盖X2

①代码	②系列	③规格	④L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )
				Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )		
HA01	E	HG-4042	50-6000	10.0×10 <sup>4</sup>	11.0×10 <sup>4</sup>	5×10 <sup>3</sup>	5.2×10 <sup>3</sup>	1.4	516.2