

带座轴承

轴承、轴承座组件

带挡圈双轴承L尺寸选择型








代码			材质		表面处理	附件
圆型	方型	简易型	轴承	固定座	固定座	挡圈
BBFB	BBKB	BBHB	钢	S45C	发黑	弹簧钢
BBFB	BBKB	BBHB			无电解镀锌	SUS304
BBAFB	BBAKB	BBAHB			本色阳极氧化处理	SUS304
BBSAFB	BBSAKB	BBSAHB	不锈钢	SUS304	—	—
BBSFB	BBSKB	BBSHB			—	—

 $\frac{63}{\sqrt{15}}$

■圆型

■方型

■简易型

型号(①代码·②轴承型号·③密封圈) — ④L — 25
BBFB6000ZZ

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。

型号区分: 7 天发货
交货期 代码

型号			④L 选择	d	DH7	公差	B	ℓ	H	W	T	dh	D197	公差	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1	可订购型号			
① 代码	② 轴承 型号	③ 密封圈																				BBFB BBFB BBHB	BBKB BBKB	BBAFB BBAKB BBAHB	BBSAFB BBSAKB BBSAHB BBSHB
(圆型)	623		20 30	3	10	+0.015 0	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	27	24		6.5	3.5	3.1	●	●	●	—
	624		20 30	4	13		5	2.65	35	18	7	9	17		26	28	26					●	●	●	—
	605		20 30	5	14	+0.018 0	5	2.65	36	20	7	10	18		26	30	26					●	●	●	—
	625		25 30	5	16		5	2.65	38	22	7	12	20		28	31	28					●	●	●	—
	606		20 35	6	17		6	2.65	39	23	7	13	21		29	32	29					●	●	●	—
	626		25 35	6	19		6	2.65	41	25	7	15	24	-0.007 -0.028	31	34	31					●	●	●	—
	698		25 35	6	19		6	2.65	41	25	7	15	24		31	34	31					●	●	●	—
	608		25 35	8	22		7	2.65	45	29	7	18	27	-0.028	35	36	35					●	●	●	—
	628		25 35	8	24		8	2.85	47	32	7	20	30		37	37	37					●	●	●	—
	6900		20 30	19	19		5	2.65	41	25	8	15	24		31	34	31					●	●	●	—
(方型)	6900		25 40	22	22	+0.021 0	6	2.65	45	29	8	19	27		35	36	35		8	4.5	4.1	●	●	●	—
	6000		25 40	26	26		8	2.85	50	34		22	32	-0.009 -0.034	40	39	40					●	●	●	—
	6200		30 40	30	30		9	2.85	54	38		24	36	-0.034	44	42	44					●	●	●	—
	6901		25 35	21	21		5	2.85	44	29		17	26	-0.007 -0.028	34	35	34					●	●	●	—
	6901		25 40	24	24		6	2.85	48	31		21	30	-0.028	38	38	38					●	●	●	—
	6901		25 40	28	28		8	2.85	52	36		24	34	-0.009 -0.034	42	40	42					●	●	●	—
	6201	ZZ	30 40	32	32	+0.025 0	10	2.85	56	40		26	38	-0.034	46	43	46					●	●	●	—
	6902	(双盖式)	25 35	24	24	+0.021 0	5	2.85	47	32		20	30	-0.007 -0.028	37	37	37					●	●	●	—
	6902		25 50	28	28		7	2.85	57	37		25	35		45	45	45					●	●	●	—
	6902	VV	30 50	32	32	+0.025 0	9	2.85	60	40		28	38		48	46	48					●	●	●	—
BBKB BBKB BBAKB BBSAKB BBSKB	6202	(非接触式 橡胶密封圈)	35 50	35	35		11	3.75	64	44		29	42		52	49	52		9.5	5.5	5.1	●	●	●	—
	6903		30 40	30	30	+0.021 0	7	2.85	60	38	10	27	36	-0.009 -0.034	48	46	48					●	●	●	—
	6903		35 50	35	35		10	3.75	66	44		31	42	-0.034	54	50	54					●	●	●	—
	6203	(接触式 橡胶密封圈)	40 50	40	40		12	3.95	72	50		34	48		60	54	60					●	●	●	—
	6904		35 50	32	32		7	3.75	60	40		28	38		48	46	38	29				●	●	●	—
	6904		35 50	37	37		9	3.75	69	47		34	45		56	54	51	24				●	●	●	—
	6904		40 50	42	42	+0.025 0	12	3.95	77	54		36	50		64	59	64	32				●	●	●	—
	6204		45 50	47	47		14	3.95	81	58	11	40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34	11	6.6	6.1	●	●	●	—
	6905		35 50	37	37		7	3.75	69	47		34	45	-0.009 -0.034	56	54	51	24				●	●	●	—
	6905		35 50	42	42		9	3.95	77	54		36	50	-0.034	64	59	64	32				●	●	●	—
(简易型)	6905		40 60	47	47		12	3.95	88	58		41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36	14	9	8.1	●	●	●	—
	6205		45 60	52	52	+0.030 0	15	4.2	94	64		45	60	-0.040	78	72	68	39				●	●	●	—
	6906		35 50	42	42	+0.025 0	7	3.95	77	54		36	50	-0.034	64	59	64	32	11	6.6	6.1	●	●	●	—
	6906		35 50	47	47		9	3.95	88	58	13	41	54		72	67	63	36				●	●	●	—
	6906		40 60	55	55		13	4.2	96	66		48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40	14	9	8.1	●	●	●	—
	6206		50 60	62	62		16	4.2	104	74		55	70	-0.040	88	79	77	44				●	●	●	—
	6907		50 60	62	62		14	4.2	104	74		55	70		88	79	75	44				●	●	●	—
	6207		60 80	72	72	+0.030 0	17	6	126	84	20	64	84	-0.012 -0.047	105	95	92	51	17.5	11	11	●	●	●	—
	6908		60 70	68	68		15	5.2	114	78	13	60	78	-0.010 -0.040	96	86	80	54	14	9	8.1	●	●	●	—
	6208		60 80	72	72		18	6	134	96		74	92		113	102	98	56				●	●	●	—
ZZ	6910	(双盖式)	70	80	80		16	6	134	96	20	74	92	-0.012 -0.047	126	—	104	72	17.5	11	11	●	●	●	—
	6210		90	90	90	+0.035 0	20	7	147	110	20	83	106	-0.012 -0.047	126	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—

型号(①代码·②轴承型号·③密封圈) — ④L — (NA)
BBFB6000DD — 25 — NA

可选加工

不装配轴承、挡圈

代码

NA

技术说明

不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件形式发货。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达