选型示范

型号(❶代码・❷No.) — ❸H — ❹T
AJNBB315 — 30 — 3.5

■请按步骤❶～❹选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■30度梯形丝杠用螺帽支架

代码	材质	表面处理
AJNBB	S45C	发黑
AJNBM		无电解镀镍
AJNBA	铝合金	本色阳极氧化处理

型号 ❶代码	❷No.	❸H	A	B	P.C.D.	M1×ℓ	D	ℓ1	L	ℓ2	ℓ3	M2×ℓ	适用螺帽 AJTS□R,AJTSFL
AJNBB AJNBM AJNBA	264	20 25 30 40	40	H+20	26	M4×7	20	30	24	6	12	M4×8	10
	315	23 25 30 40	50	H+23	31	M5×7	22	35	30	8	14	M5×10	12・14
	386	27 30 35 50	60	H+27	38	M6×10	28	45	34		18	M6×12	16
	426	29 30 35 40 50	65	H+29	42		32	50	39		23		18・20
	476	32 35 40 50	70	H+32	47		36	50	46		30		22・25
	588	40 45 50 60	80	H+40	58	M8×12	44	60	48		32	M8×16	28・32
	668	43 45 50 60	86	H+43	66		52	65	52		36		36
	7610	50 55 60 70	100	H+50	76	M10×14	58	75	60	10	40	M10×20	40
	8510	58 60 70	116	H+58	85		68	85	70		50		50

可选加工

❶型式 — ❸H — (HC)
AJNBB264 — 25 — HC22.5

可选加工	代码	技术说明
	HC	变更H尺寸 最小单位0.1mm 指定方法 HC22.5

No.	H
264	20.0～40.0
315	23.0～40.0
386	27.0～50.0
426	29.0～50.0
476	32.0～50.0
588	40.0～60.0
668	43.0～60.0
7610	50.0～70.0
8510	58.0～70.0

■滑块加宽型用调整垫片

代码	材质	表面处理
AJTKL	SS400	发黑

型号 ❶代码	❷No.	❹T 最小单位0.1mm	适用梯形丝杠螺帽 代码	内径d	W	L	W1	L1	d
AJTKL	1	2.5～9.0	AJTSBHR AJTSBHL AJTSMHR	10	30	24	20	16	4.5
	2			12・14	38	30	26	20	5.5
	3			16	44	35	32	24	
	4			18・20	48	40	36	28	6.5
	5			22・25	62	50	46	34	9
	6			28・32	68	56	52	40	