

型号(①代码·②M) — ③A
HEFN10 — 75

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货

重载型
HEFN
HEFNS
HEFNB (细牙螺纹螺距1.5)

带手柄型
HEFNH

① 螺纹部旋转时, 有3~5°的倾斜。

M	D	(ℓ ₁)	(ℓ ₂)	E	B
10	58	7	8	18	17
12		8	10		19
16		10	13		24
20		13	16		30
24	68	16	19	20	36

代码	材质	表面处理
HEFN	SS400	铬酸盐光泽处理
HEFNH		
HEFNB		
HEFNS	SUS304	—

■A尺寸选择

型号		L	耐垂直负载 (kN)	重量 (g)
① 代码	②M-③A			
HEFN HEFNS (不锈钢) HEFNB (细牙螺纹螺距1.5 (仅有带*符号的尺寸))	10-80	100	10	319
	10-100	125	10	330
	12-80	101	13	339
	12-100	126	13	357
	12-130	151	13	376
	12-150	176	13	393
	16-80	103	16.6	436
	16-100	128	16.6	446
	16-130	158	16.6	505
	16-150	178	16.6	532
	16-180	208	16.6	571
	*20-100	131	39.2	626
	*20-130	161	39.2	692
	*20-150	181	39.2	729
	*20-180	211	39.2	800
	*24-130	166	49.4	1100
	*24-180	216	49.4	1250

■带手柄型

型号		L	d	Y	耐垂直负载 (kN)	重量 (g)
① 代码	②M-③A					
HEFNH (带手柄型)	10-75	100	6	25	10	329
	10-100	125	6	25	10	340
	12-75	101	7	26	13	349
	12-100	126	7	26	13	367
	12-125	151	7	26	13	386
	12-150	176	7	26	13	408
	16-75	103	8	27	16.6	451
	16-100	128	8	27	16.6	461
	16-130	158	8	27	16.6	520
	16-150	178	8	27	16.6	547
	16-180	208	8	27	16.6	586

① M20、M24有细牙螺纹型规格。

kgf(负载)=N×0.101972

① 型号 — (WC·WK·SC·WN)
HEFN12-150 — WC

① 仅FJFN型适用

① 追加加工部不带镀层。

可选加工	追加四平面加工	追加六平面加工	扳手槽加工	加工六平面扳手孔
代码	WC	WK	SC	WN
技术说明	指定方法WC ① 适用于20≥M≥10 M W C ℓ 10 6 10 12 8 10 16 10 12 20 12 13.5	指定方法WK ① 适用于20≥M≥10 M W K ℓ 10 6 10 12 8 10 16 10 10 20 13 10	指定方法SC ① 适用于20≥M≥10 M W ℓ ₁ SC 10 8 8 20 12 10 10 20 16 13 10 20 20 17 10 20	指定方法WN ① 适用于20≥M≥10 M W N ℓ 10 4 5 12 5 6 16 5 6 20 8 8



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达