选型示范 型号(❶代码・❷M) DCBZN6

■请按步骤❶～❷选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 5 天发货

■树脂主体型

代码			主体 材质	球头 材质	球头 硬度	弹簧 材质	可使用温度
金属球头	轻载型	DCSMN	聚缩醛(黑色)	SUS440C	55HRC～	SUS304	−30～80℃
	重载型	DCBZN	尼龙66(白色)			SUS631J1	
树脂球头	轻载型	DCNMN	聚缩醛(黑色)	聚缩醛(白色)	−	SUS304	
	重载型	DCBNN	尼龙66(白色)			SUS631J1	

型号 代码		M(粗牙螺纹)	d	S	L	a	负载(N) 轻载型 min.	轻载型 max.	重载型 min.	重载型 max.
金属球头 DCSMN DCBZN	树脂球头 DCNMN DCBNN	6	3.2	0.8	13	1	0.2	5	8	16
		8	4	1	15	1.2	2	12	15	30
		10	4.8	1.2	16	1.5	2.5	16	20	39

① 前端部无扳手槽。

国际单位1N≈0.102kgf

选型示范 型号(❶代码・❷M) DCTBT6

■请按步骤❶～❷选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 5 天发货

■球头垫块
— 螺纹型 —

代码	材质	硬度	表面处理
DCTBT	SK4	55～60HRC	无电解镀镍

25 (6.3)

型号 代码	M(粗牙螺纹)	B	L	C	T	R	d
DCTBT	4	7	5	8	2	8.4	1.5
	5	8	6	9	2	10.2	2
	6	10	8	12	2	18	2
	8	13	10	15	3	27.6	3
	10	17	12	20	3	48.5	4
	12	19	15	22	3	57.8	5

选型示范 型号 DCBPG2

交货期 型号区分: 代码 10 天发货

■球头柱塞用扳手
DCBPG

材质	硬度	表面处理
S45C	34～43HRC	发黑

型号	适用M尺寸
DCBPG1	5・6
DCBPG2	8
DCBPG3	10
DCBPG4	12
DCBPG5	16