带挡圈槽型

D公差 h9/h7/g6

选型示范

型号(❶代码·❷D) — ❸L — ❹B — ❺S — ❻P

无挡圈型	BCSMRR30	150	B6	S6	
带挡圈型	BCPSMRR30	230	B10	S10	
扣环槽外侧基准型	BCSSRRGA30	180			P150

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■请按步骤❶～❻选择 型号和参数后进行订购。

代码				D公差	材质	表面处理
	标准型		扣环槽外侧基准型			
	无挡圈型	带挡圈型	带挡圈型			
①	BCSMRR	BCSMRRA	—	h9	S45C	发黑
	BCPSMRR	BCPSMRRA	—			无电解镀镍
	BCSSMRR	BCSSMRRA	—		SUS304	—
②	BCSHRR	BCSHRRA	—	h7	S45C	发黑
	BCPSHRR	BCPSHRRA				无电解镀镍
	BCSSHRR	BCSSHRRA	—		SUS304	—
③	BCSRR	BCSRRA	BCSRRGA	g6	S45C	发黑
	BCPSRR	BCPSRRA	—			无电解镀镍
	BCSSRR	BCSSRRA	BCSSRRGA		SUS304	—
	—	BCHRRA	—		SCM435 硬度30～35HRC	发黑
	—	BCPHRRA	—			无电解镀镍

■公差表

D	h9	h7	g6
2·2.5·3	—	—	−0.002 −0.008
4～6	0 −0.030	0 −0.012	−0.004 −0.012
8 · 10	0 −0.036	0 −0.015	−0.005 −0.014
12～18	0 −0.043	0 −0.018	−0.006 −0.017
20～30	0 −0.052	0 −0.021	−0.007 −0.020
30～50	0 −0.062	0 −0.025	−0.009 −0.025

❶D部表面粗糙度h9为6.3，h7、g6为1.6。



①h9

型号 ❶代码 标准型		❷D	❸L 最小单位0.1mm	❹B · ❺S 最小单位0.1mm
无挡圈型	带挡圈型	3	15.0～ 150.0	2≤B · S<L/2
		4	15.0～ 200.0	
		5	15.0～ 250.0	
		6	15.0～ 400.0	
		8	15.0～ 500.0	3≤B · S<L/2
		10	15.0～ 600.0	
BCSMRR BCPSMRR BCSSMRR (BCSSMRR不可选择D6)	BCSMRRA BCPSMRRA BCSSMRRA (BCSSMRRA不可选择D6)	12	15.0～ 700.0	4≤B · S<L/2
		15	15.0～ 800.0	
		20	30.0～1000.0	
		25	50.0～1000.0	5≤B · S<L/2
		30	60.0～1000.0	
		35	70.0～1000.0	
		40	80.0～1000.0	
		50	100.0～1000.0	

②h7

型号 ❶代码 标准型		❷D	❸L 最小单位0.1mm	❹B · ❺S 最小单位0.1mm
无挡圈型	带挡圈型	6	15.0～ 400.0	2≤B · S<L/2
		8	15.0～ 500.0	3≤B · S<L/2
		10	15.0～ 600.0	
		12	15.0～ 700.0	4≤B · S<L/2
		15	15.0～ 800.0	
BCSHRR BCPSHRR BCSSHRR	BCSHRRA BCPSHRRA BCSSHRRA	17	30.0～ 900.0	
		20	30.0～1000.0	
		25	80.0～1000.0	5≤B · S<L/2
		30	80.0～1000.0	
		35	80.0～1000.0	
		40	80.0～1000.0	
		50	100.0～1000.0	

③g6

型号 ❶代码 标准型		挡圈槽外侧基准型	❷D	❸L 最小单位0.1mm	❹B · ❺S 最小单位0.1mm ⓘ标准型	❻P 最小单位0.1mm ⓘ挡圈	m	公差	d	公差
无挡圈型	带挡圈型	带挡圈型	2	15.0～ 50.0	2≤B · S<L/2	3≤P≤L−4	0.4	+0.05 0	1.2	+0.06 0
			2.5	15.0～ 50.0			0.5		1.5	
			3	15.0～ 150.0					2	
			4	15.0～ 200.0			0.7	+0.1 0	3	+0.075 0
			5	15.0～ 250.0					4	
			6	15.0～ 400.0					5	
BCSRR BCPSRR BCSSRR (BCSSRR不可选择 D13・16・18・22)	BCSRRA BCPSRRA BCSSRRA (BCSSRRA不可选择 D13・16・18・22) ＊BCHRRA (仅带＊符号的尺寸) ＊BCPHRRA (仅带＊符号的尺寸)	BCSRRGA BCSSRRGA (BCSSRRGA不可选择 D13・16・18・22)	8	15.0～ 500.0	3≤B · S<L/2	5≤P≤L-5	0.9		7	+0.09 0
			10	15.0～ 600.0					9.6	−0.09
			12	15.0～ 700.0	4≤B · S<L/2	7≤P≤L-6	1.15	+0.14 0	11.5	0 −0.11
			13	15.0～ 700.0					12.4	
			＊15	15.0～ 800.0					14.3	
			16	15.0～ 900.0					15.2	
			17	30.0～ 900.0					16.2	
			18	30.0～ 900.0			1.35		17	
			＊20	30.0～1000.0					19	0 −0.21
			22	70.0～1000.0					21	
			＊25	80.0～1000.0	5≤B · S<L/2	10≤P≤L-8			23.9	
			＊30	80.0～1000.0			1.65		28.6	
			35	80.0～1000.0			1.75		33	0 −0.25
			40	80.0～1000.0			1.95		38	
			50	100.0～1000.0			2.2		47	

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613