



柱塞



短型弹簧柱塞

钢主体型·不锈钢主体型



型号(①代码·②M)
DCSPJL12

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。






型号区分:
交货期 5 天发货

■钢主体型



负载分类	代码		主体			销			弹簧材质	可使用温度
	标准型	无防松动型	材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理		
钢制凸销	超轻载型	DCSJS	SCM435	29~35HRC	发黑	S45C	57~63HRC (渗碳淬火)	铬酸盐光泽处理	SWP-B	-30~80℃
	轻载型	DCSPJL DCSJL-N			发黑					
	重载型	DCSJH DCSJH-N			发黑					
树脂凸销	超轻载型	DCSJF DCSJF-N			发黑	聚脲酯	—	—	—	—
	轻载型	DCSRM DCSR-M-N			发黑					
	重载型	DCSRH DCSRH-N			发黑					
	超轻载型	DCSRF DCSR-F-N			发黑					



①无防松动型没有M3、M4规格。(标准型的M3、M4规格未进行防松动处理)。

■标准型

型号		M (粗牙螺纹)	d	S	L	l	B	超轻载型		轻载型		重载型		超重载型	
代码								负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)	
(钢制凸销)	(树脂凸销)	3	1.2	1	7	1	1.5	0.11	0.48	0.4	1.5	0.8	2.0	—	—
DCSJS	DCSRM	4	2.1	1.2	9	1.5	2	0.49	1.55	1.6	5.0	2.0	9.0	4.4	11.9
DCSPJL	DCSRH	5	2.7	1.5	12	2	2.5	0.53	2.53	2.0	7.8	4.9	14.7	4.1	24.9
DCSJH	DCSRF	6	3.2	2	13	2.5	3	0.89	3.11	2.9	9.8	5.9	19.6	7.7	30.6
DCSJF		8	4	2	15	2.5	4	0.9	3.14	2.9	9.8	5.9	19.6	8.6	43
		10	5	2.5	16	3	5	1.76	4.71	4.9	14.7	9.8	29.4	14.1	53.1
		12	6	3.5	20	3	6	1.96	4.82	4.9	14.7	9.8	29.4	23.1	58.3
		16	8	4.5	22	3	8	3.29	9	9.8	29.4	19.6	58.8	26.6	78.8

①没有前端部铆接用槽。②负载min.表示初始负载, max.表示凸销最大压入限度时的负载。③超重载型只有M4以上规格。

国际单位 1N≈0.102kgf

■无防松动型

型号		M (粗牙螺纹)	d	S	L	l	B	超轻载型		轻载型		重载型		超重载型	
代码								负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)	
(钢制凸销)	(树脂凸销)	5	2.7	1.5	12	2	2.5	0.53	2.53	2	7.8	4.9	14.7	4.1	24.9
DCSJS-N	DCSRM-N	6	3.2	2	13	2.5	3	0.89	3.11	2.9	9.8	5.9	19.6	7.7	30.6
DCSJL-N	DCSRH-N	8	4	2	15	2.5	4	0.9	3.14	2.9	9.8	5.9	19.6	8.6	43
DCSJH-N	DCSRF-N	10	5	2.5	16	3	5	1.76	4.71	4.9	14.7	9.8	29.4	14.1	53.1
DCSJF-N		12	6	3.5	20	3	6	1.96	4.82	4.9	14.7	9.8	29.4	23.1	58.3
		16	8	4.5	22	3	8	3.29	9	9.8	29.4	19.6	58.8	26.6	78.8




①没有前端部铆接用槽。②负载min.表示初始负载, max.表示凸销最大压入限度时的负载。

国际单位 1N≈0.102kgf

■不锈钢主体型



负载分类	代码		主体材质	销材质	硬度	弹簧材质	可使用温度
	超轻载型	轻载型					
不锈钢凸销	超轻载型	DCSJY	SUS304	SUS440C	55HRC~	SUS631J1	-30~260℃
	轻载型	DCSJK					
	重载型	DCSJZ					
树脂凸销	超轻载型	DCSRJ	聚脲酯	—	—	—	-30~80℃
	轻载型	DCSRK					
	重载型	DCSRZ					
	超重载型	DCSRX					



型号		M (粗牙螺纹)	d	S	L	l	B	超轻载型 (DCSJY·DCSRJ)		轻载型 (DCSJK·DCSRK)		重载型 (DCSJZ·DCSRZ)		超重载型 (DCSRX·DCSRX)	
代码								负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)	
(不锈钢凸销)	(树脂凸销)	3	1.2	1	7	1	1.5	0.11	0.49	0.5	1.51	0.8	2.0	—	—
DCSJS	DCSRM	4	2.1	1.2	9	1.5	2	0.51	1.54	1.6	4.8	2.0	9.0	4.0	11.5
DCSJY	DCSRH	5	2.7	1.5	12	2	2.5	0.62	2.49	2	7.9	5.1	14.7	6.0	24.2
DCSJK	DCSRF	6	3.2	2	13	2.5	3	0.97	3.06	2.8	9.9	5.5	19.6	9.4	29.5
DCSJZ		8	4	2	15	2.5	4	1.16	3.26	3.6	10.9	6.1	19.6	13.5	43.7
DCSRJ		10	5	2.5	16	3	5	1.54	4.76	4.2	14.6	9.6	29.4	19.1	53.3
DCSRK		12	6	3.5	20	3	6	1.81	4.82	4.6	14.8	10.4	29.4	24.5	58.8
DCSRZ		16	8	4.5	22	3	8	3.1	9.1	9.9	29.3	18.0	58.8	26.6	78.7

①没有前端部铆接用槽。②负载min.表示初始负载, max.表示凸销最大压入限度时的负载。

国际单位 1N≈0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613