



滚轮·传送类零件

聚氨酯成形轴承 外螺纹R型




型号 ① 代码 · ② d — ③ D
SUMBRH20 — 45

■ 请按步骤 ①~③ 选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④ 代码 7 天发货




代码		材质	硬度	颜色	轴承	轴	
平头型	加长外螺纹型					材质	表面处理
标准外螺纹型	加长外螺纹型	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUJ2	SUM	
CCMBRH	CCMBRT			白色	SUJ2	SUM	
CCMBWRH	CCMBWRT		肖氏A70	黑色	SUJ2	SUM	
CCMBGRH	—			白色	SUJ2	SUM	
CCMBGWRH	—						

A形状



B形状



① 聚氨酯(白色)可能会因年久而泛黄。

① 有关轴承的详细尺寸, 请参阅P.723·725。

使用轴承精度 JIS B 1514 0级

① 颜色请以实物为准。

① 螺紋部无退刀槽加工。

■ A形状

型号		③ D	M (粗牙螺纹)	F		容许负载N		B	D ₁	r (min.)	G	R	使用轴承
① 代码	② d			标准型	加长型	聚氨酯							
						肖氏A90	肖氏A70						
标准外螺纹型 CCMBRH CCMBWRH CCMBGRH CCMBGWRH	加长外螺纹型 CCMBRT CCMBWRT	3	12	M3	4	6	34	10	3	7	0.1	1.5	W683ZZA
		4	13	M4	5	8	44	13	4	9	0.15		W684AX50ZZ
			16				59	16	5	13	0.2	2.5	624ZZ
		5	20				78	20		16	0.3		WBC5—13ZZ
			20					23		15	0.2		625ZZ
		6	28				M6	8	12	157	44		6
		8	28	176	42	7				22	608ZZ		

① 容许负载为参考值。

① kgf=N×0.1019723

■ B形状

型号		③ D	M (粗牙螺纹)	F		容许负载N		B	D ₁	B ₁	r (min.)	G	R	使用轴承
① 代码	② d			标准型	加长型	聚氨酯								
						肖氏A90	肖氏A70							
标准外螺纹型 CCMBRH CCMBWRH CCMBGRH CCMBGWRH	加长外螺纹型 CCMBRT CCMBWRT	8	30	M6	8	12	176	81	11	22	7	4	15	608ZZ
		30	94				26	8		0.3	6000ZZ			
	10	40	136				30	9		0.6	6200ZZ			
	15	40	274				122	12	32	0.3	6002ZZ			
		45	M10				12	20	343	109	15	35		11

① 容许负载为参考值。

① kgf=N×0.1019723

