



联轴器



沟槽式联轴器

超高精密铝合金·螺丝固定型·夹持型



型号(1代码·2D) — 3d1 — 4d2
CASX29 — 12 — 14

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。
轴孔径请在d1≤d2的范围内指定。



型号区分: 7天发货

代码	材质	表面处理	附件
CASX	超高强度铝合金	阳极氧化处理	固定螺丝
CACX			内六角螺栓

① 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。

※d1、d2同径=d1+0.5
d1、d2异径=较大的孔直径+0.5

止动螺丝固定型
CASX

夹持型
CACX

型号		3d1	4d2				L	l	F	M1	M2	G
1代码	2D											
螺丝固定型 CASX 夹持型 CACX	16	5	5	6			17.4	6	3	M3	M2	4.74
		6		6								
	19	5	5	6	7	8	20	6.8	3.4	M3	M2.5	5.6
		6	6	6.35	7	8						
		6.35		6.35		8						
		8				8						
		*10				*10						
	24	6	6		8	10	25	8.5	4.25	M4	M3	8
		6.35		6.35		8						
		7				8						
		8				8						
		9.525				10						
		10				10						
		*11				*12						
		*12				*12						
	29	8		8	10	11	30	10.2	5.1	M4	M3	9
		10			10	11						
		11				12						
		12				12						
	34	10				14	35	12	6	M5	M3	11
		11				14						
		12				12						
		14				14						
		15				15						
		16				16						

①带*符号没有CACX。

特性值

型号		容许扭矩 (N·m)	容许偏角 (°)	容许偏心 (mm)	静态扭转 刚度 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m ²)	容许 轴向振幅 (mm)	紧固 扭矩 (N·m)	补偿 系数	重量 (g)
代码	D										
CASX	16	0.5	0.5	0.05	200	39000	2.8×10 ⁻⁷	±0.1	0.7	1	7
	19	1			270	33000	6.2×10 ⁻⁷				10
	24	1.5			790	26000	2.0×10 ⁻⁶				22
	29	2			1400	21000	5.2×10 ⁻⁶	1.7	40		
	34	3			2200	18000	1.1×10 ⁻⁵	4	64		
CACX	16	0.5	0.5	0.05	200	39000	2.5×10 ⁻⁷	0.5			7
	19	1			270	33000	5.8×10 ⁻⁷				12
	24	1.5			790	26000	1.8×10 ⁻⁶				23
	29	2			1400	21000	4.7×10 ⁻⁶	1.5			41
	34	3			2200	18000	1.1×10 ⁻⁵				62

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613