





代码			材质		表面处理	附件
圆型	方型	简易型	轴承	固定座	固定座	挡圈
BBFZB	BBKZB	BBHZB	钢	S45C	发黑	弹簧钢
BBFZ	BBKZ	BBHZ			无电解镀锌	※SUS304
BBAFZ	BBAKZ	BBAHZ			本色阳极氧化处理	SUS304
BBSAFZ	BBSAKZ	BBSAHZ	不锈钢	SUS304	—	—
BBSFZ	BBSKZ	BBSHZ			—	—

 $\frac{6.3}{\sqrt{16}}$

■圆型




■方型




■简易型

d3~17



d20~30



型号(1)代码·(2)轴承型号·(3)密封圈

BBFZ6003ZZ

— (4) L — 50

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码

7 天发货

型号			④L 选择	S	d	DH7	公差	B	ℓ	H	W	T	dh	D197	公差	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1	可订购型号				
① 代码	② 轴承 型号	③ 密封圈																					BBFZB BBFZ BBHZ	BBKZB BBKZ	BBAFZ BBAKZ BBAHZ	BBSAFZ BBSFZ BBSAKZ BBSKZ BBSAHZ BBSHZ	
(圆型)	623		20 30	5	3	10	+0.015 0	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	27	24			6.5	3.5	3.1	●	●	●	—
	624		20 30	5	4	13		5	2.65	35	18		9	17		26	28	26						●	●	—	
	605		25 35	5		14	+0.018 0	5	2.65	38	20		10	18		28	30	28						●	●	—	
	625		35 40	10		16		5	2.65	40	22		12	20		30	31	30						●	●	—	
	606		25 40	5		17		6	2.65	41	23		13	21		31	32	31						●	●	—	
	626		35 45	10		19		6	2.65	44	25		15	24		34	34	34						●	●	—	
	608		25 35	5		19		6	2.65	44	25		15	24	-0.007 -0.028	34	34	34						●	●	—	
	608		25 35	5	8	22		7	2.65	47	29		18	27		37	36	37						●	●	—	
	628		35 45	10		24		8	2.85	50	32		20	30		40	37	40						●	●	—	
	6800		20 30	5		19	+0.021 0	5	2.65	44	25		15	24		34	34	34						●	●	—	
(方型)	BBFZB		25 40	5		22		6	2.65	47	29	8	19	27		37	36	37						●	●	—	
	BBFZ		35 50	10		26		8	2.85	52	34		22	32	-0.009 -0.034	42	39	42						●	●	—	
	BBAFZ		45 55	15		30		9	2.85	56	38		24	36		46	42	46						●	●	—	
	BBSAFZ		25 35	5		21		5	2.85	47	29		17	26	-0.007 -0.028	37	36	37						●	●	—	
	6901		35 50	10		24		6	2.85	50	31		21	30		40	38	40						●	●	—	
	BBSFZ		35 50	10	12	28		8	2.85	54	36		24	34	-0.009 -0.034	44	40	44						●	●	—	
	6201	ZZ (双盖式)	45 55	15		32	+0.025 0	10	2.85	58	40		26	38		48	43	48						●	●	—	
	6802		25 35	10		24	+0.021 0	5	2.85	50	32		20	30	-0.007 -0.028	40	37	40						●	●	—	
	6902		35 60	10		28		7	2.85	59	37		25	35		47	45	47						●	●	—	
	BBKZB		45 65	15		32	+0.025 0	9	2.85	62	40		28	38		50	46	50						●	●	—	
(简易型)	6202	非接触式 橡胶密封圈	50 65	15		35		11	3.75	66	44		29	42		54	49	54						●	●	—	
	6903		45 55	15		30	+0.021 0	7	2.85	60	38	10	27	36	-0.009 -0.034	48	46	48						●	●	—	
	6003	DD (接触式 橡胶密封圈)	50 65	15		35		10	3.75	66	44		31	42		54	50	54						●	●	—	
	6203		60 70	20		40		12	3.95	72	50		34	48		60	54	60						●	●	—	
	6804		35 50	10		32		7	3.75	62	40		28	38		50	46	44	24					●	●	—	
	6904		50 65	15		37	+0.025 0	9	3.75	72	47		34	45		59	54	54	24					●	●	—	
	6004		60 70	20		42		12	3.95	77	54		36	50	-0.010 -0.040	64	59	56	32					●	●	—	
	6204		65 70	20		47		14	3.95	81	58	11	40	54		68	62	59	34	11	6.6	6.1	●	●	●	—	
	6805		35 50	15		37		7	3.75	72	47		34	45	-0.009 -0.034	59	54	54	24					●	●	—	
	BBHZB		35 50	15		42		9	3.95	77	54		36	50		64	59	55	32					●	●	—	



型号(1)代码·(2)轴承型号·(3)密封圈

BBSAHZ6200ZZ

— (4) L — (NA)

— 30 — NA

可选加工

代码

技术说明

不装配轴承、挡圈

NA

不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件形式发货。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达