高扭矩同步齿形带 (S2M·S3M·S5M·S8M·S14M)

选型示范

型号(❶代码·❷皮带编号) — ❸皮带公称宽度

CBHBN400S2M — 40

■请按步骤❶～❸选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 5 天发货

CBHBN (橡胶)

代码		材质
CBHBN	①背面橡胶	氯丁橡胶
	②齿橡胶	
	③芯线	玻璃纤维线
	④底布	尼龙织布

种类	齿距	Ra	Lr	H	h	i	PLD	单位重量 g/m(宽度: 10mm)
S2M	2	1.3	1.3	1.36	0.76	0.6	0.254	13.0
S3M	3	1.95	1.95	1.94	1.14	0.8	0.381	19.0
S5M	5	3.25	3.25	3.41	1.91	1.5	0.480	34.0
S8M	8	5.2	5.2	5.3	3.05	2.25	0.686	52.0
S14M	14	9.1	9.1	10.2	5.3	4.9	1.397	100.0

■种类 S2M(齿距: 2mm)

型号 ❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
CBHBN (橡胶)	76 S2M	40 (4mm)	38	76
	78 S2M		39	78
	80 S2M		40	80
	88 S2M		44	88
	90 S2M		45	90
	100 S2M		50	100
	112 S2M		56	112
	116 S2M		58	116
	118 S2M		59	118
	122 S2M		61	122
	124 S2M		62	124
	126 S2M		63	126
	128 S2M		64	128
	130 S2M		65	130
	132 S2M		66	132
	134 S2M		67	134
	138 S2M		69	138
	140 S2M		70	140
	142 S2M		71	142
	144 S2M		72	144
	152 S2M		76	152
	160 S2M		80	160
	164 S2M		82	164
	166 S2M		83	166
	172 S2M		86	172
	176 S2M		88	176
	180 S2M		90	180
	186 S2M		93	186
	190 S2M		95	190
	194 S2M		97	194
	200 S2M		100	200
	204 S2M		102	204
	210 S2M		105	210
	212 S2M		106	212
	214 S2M		107	214
	220 S2M	60 (6mm)	110	220
	224 S2M		112	224
	230 S2M		115	230
	234 S2M		117	234
	236 S2M		118	236
	244 S2M		122	244
	246 S2M		123	246
	250 S2M		125	250
	256 S2M	100 (10mm)	128	256
	266 S2M		133	266
	280 S2M		140	280
	290 S2M		145	290
	300 S2M		150	300
	320 S2M		160	320
	324 S2M		162	324
	328 S2M		164	328
	330 S2M		165	330
	340 S2M		170	340
	360 S2M		180	360
	370 S2M		185	370
	380 S2M		190	380
	400 S2M		200	400
	436 S2M		218	436
	448 S2M		224	448
	500 S2M		250	500
	520 S2M		260	520
	560 S2M		280	560
	572 S2M		286	572
	600 S2M		300	600
	630 S2M		315	630
	710 S2M		355	710
	800 S2M		400	800
	900 S2M		450	900
	984 S2M		492	984
	1196 S2M		598	1196
	1250 S2M		625	1250
	1274 S2M		637	1274
	1290 S2M		645	1290

■种类 S3M(齿距: 3mm)

型号 ❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
CBHBN (橡胶)	123 S3M	60 (6mm)	41	123
	129 S3M		43	129
	141 S3M		47	141
	144 S3M		48	144
	150 S3M		50	150
	162 S3M		54	162
	171 S3M		57	171
	174 S3M		58	174
	177 S3M		59	177
	180 S3M		60	180
	186 S3M		62	186
	189 S3M		63	189
	192 S3M		64	192
	195 S3M		65	195
	201 S3M		67	201
	210 S3M		70	210
	213 S3M		71	213
	219 S3M		73	219
	222 S3M		74	222
	225 S3M		75	225
	234 S3M	100 (10mm)	78	234
	237 S3M		79	237
	246 S3M		82	246
	252 S3M		84	252
	255 S3M		85	255
	264 S3M		88	264
	273 S3M		91	273
	276 S3M	150 (15mm)	92	276
	279 S3M		93	279
	285 S3M		95	285
	288 S3M		96	288
	291 S3M		97	291
	300 S3M		100	300
	312 S3M		104	312
	318 S3M		106	318
	339 S3M		113	339
	345 S3M		115	345
	354 S3M		118	354
	363 S3M		121	363
	369 S3M		123	369
	375 S3M		125	375
	384 S3M		128	384
	387 S3M		129	387
	396 S3M		132	396
	408 S3M		136	408
	420 S3M		140	420
	423 S3M		141	423
	432 S3M		144	432
	453 S3M		151	453
	474 S3M		158	474
	480 S3M		160	480
	483 S3M		161	483
	486 S3M		162	486
	501 S3M		167	501
	507 S3M		169	507
	519 S3M		173	519
	525 S3M		175	525
	537 S3M		179	537
	540 S3M		180	540
	591 S3M		197	591
	600 S3M		200	600
	612 S3M		204	612
	633 S3M		211	633
	645 S3M		215	645
	660 S3M		220	660
	741 S3M		247	741
	750 S3M		250	750
	804 S3M		268	804
	810 S3M		270	810
	852 S3M		284	852
	900 S3M		300	900
	918 S3M		306	918
	1080 S3M		360	1080

■种类 S3M(齿距: 3mm)

型号 ❶代码	❷皮带编号	❸皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
CBHBN (橡胶)	1119 S3M	60 (6mm)	373	1119
	1203 S3M		401	1203
	1221 S3M		407	1221
	1236 S3M		412	1236
	1245 S3M	100 (10mm)	415	1245
	1260 S3M		420	1260
	1290 S3M		430	1290
	1299 S3M		433	1299
	1332 S3M		444	1332
	1401 S3M	150 (15mm)	467	1401
	1596 S3M		532	1596
	1680 S3M		560	1680
	1788 S3M		596	1788
	2100 S3M		700	2100

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613