选型示范 型号(❶代码·❷M·❸D1) CCCHL5 CCCHA7.5

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■六角螺栓型



CCCHL(滚珠向上用)
CCCHLJ(滚珠向上用)





代码	材质			
	①主体	②调整环	③主球	④副球
CCCHL	SUS304	SUS304	SUS440C(HRC55～)	SUS440C (HRC55～)
CCCHLJ			聚缩醛球	

型号 ❶代码	❷M	L	L1	H	d	S	耐负载 N(kgf) CCCHL	CCCHLJ
CCCHL (不锈钢球) CCCHLJ (聚缩醛球)	5	6	1.1	5	4	8	12(1.2)	6(0.6)
	6	8	1.2	6	4.76	10	14(1.4)	7(0.7)
	8	10	1.5	7	5.56	13	41(4.2)	27(2.8)
	10	12	2.5	10	8.73	17	55(5.6)	34(3.5)
	12	15	3.5	11	10.32	19	62(6.3)	55(5.6)
	16	20	5.3	15	15.87	24	343(35)	69(7)
	20	25	6.3	18	19.05	30	412(42)	82(8.4)

■压入型

CCCHA (滚珠向上用)
CCCHAJ (滚珠向上用)





代码	材质			
	①主体	②调整环	③主球	④副球
CCCHA	SUS304	SUS304	SUS440C(HRC55～)	SUS440C (HRC55～)
CCCHAJ			聚缩醛球	

型号 ❶代码	❸D1	D	L	H	L1	d	耐负载 N(kgf) CCCHA	CCCHAJ
CCCHA (不锈钢球) CCCHAJ (聚缩醛球)	7.5	9	4	1	1.1	4	12(1.2)	6(0.6)
	9	11	5		1.2	4.76	14(1.4)	7(0.7)
	11	13	6		1.5	5.56	41(4.2)	27(2.8)
	15	17	9		2.5	8.73	55(5.6)	34(3.5)
	18	20	10		3.5	10.32	62(6.3)	55(5.6)
	24	26	14	1.5	5.3	15.87	343(35)	69(7)
	30	32	17	2	6.3	19.05	412(42)	82(8.4)

❗建议压入型的安装孔采用H7公差。

■螺丝固定型

CCCSB(不锈钢珠)(滚珠向上用)





❗尺寸为M8时，铆接主球而不加入调整环②。
❗滚珠向上用。

代码	材质			
	①主体	②调整环	③主球	④副球
CCCSB	SUSXM−7	SUS304	SUS440C (HRC55～)	SUS440C (HRC55～)

型号 ❶代码	❹M	L	L1	D	d	S	t	耐负载 N(kgf)
CCCSB (不锈钢球)	8	14	1.3	5	4.76	4	5	5(0.5)
	10	16	1.2	7	4.76	5	6	14(1.4)
	12	20	1.5	8	5.56	6	8	41(4.2)
	16	25	2.5	12	8.73	8	10	55(5.6)
	20	30	3.5	15	10.32	10	12	62(6.3)

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613