



垫圈/轴环/垫片

金属垫圈

肩型 普通级 / 精密级 尺寸自由指定型



① 型号 — ② D — ③ H — ④ V — ⑤ T — ⑥ L
 ECCMM — D25 — H30 — V8.0 — T2.0 — L5.0

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
 代码

| 型号 | | 材质 | 表面处理 | 硬度 |
|--------|-------|---------|-------|----------|
| 普通级 | 精密级 | Q235 | — | — |
| ECCSS | — | — | — | — |
| ECCC | ECCMC | S45C | — | — |
| ECCB | ECCMB | | 发黑 | |
| ECCM | ECCMM | | 无电解镀锌 | |
| ECCSK | — | SKS3 | — | 55HRC~ |
| ECCSKB | — | | 发黑 | |
| ECCSKM | — | | 无电解镀锌 | |
| ECCS | ECCMS | SUS440C | — | 45~50HRC |

普通级

全周C0.5以下

精密级

全周C0.5以下

| ① 型号 | ② D | ③ H | ④ V 最小单位0.5mm(V尺寸3以上) | ⑤ T 最小单位0.1mm | ⑥ L 最小单位0.1mm |
|---|---|---|---|------------------|------------------|
| — 普通级 — ECCSS ECCC ECCB ECCM ECCSK ECCSKB ECCSKM ECCS | 5.0~9.0 (单位0.5mm) 9.5~20.0 (单位0.5mm) 21~30 (单位1mm) 31~40 (单位1mm) 41~50 (单位1mm) 51~60 (单位1mm) | 7.0~12.0 (单位0.5mm) 11.5~25.0 (单位0.5mm) 23~40 (单位1mm) 33~50 (单位1mm) 43~60 (单位1mm) 53~70 (单位1mm) | (选择) 2.0 2.6 (指定单位0.5mm) 3.0~58.0 | 1.0~8.0 | 2.0 ~ 10.0 |

① 加工条件 ① T ≤ L - 1

| D | H | V |
|--------|-----------------|-----------|
| 5~20时 | D+2 ≤ H ≤ D×1.5 | V ≤ D - 2 |
| 21~40时 | D+2 ≤ H ≤ D×1.4 | V ≤ D - 4 |
| 41~60时 | D+2 ≤ H ≤ D×1.2 | V ≤ D - 6 |

① 材质SKS3(ECCSK · ECCSKB · ECCSKM)的加工条件 ① 2 ≤ T ≤ L - 2

| D | H | V |
|----------|-----------------|-----------|
| 5~10时 | D+2 ≤ H ≤ D×1.4 | V ≤ D - 2 |
| 10.5~30时 | D+2 ≤ H ≤ D×1.4 | V ≤ D - 4 |
| 31~60时 | D+2 ≤ H ≤ D×1.2 | V ≤ D - 6 |



① 型号 — ② D — ③ H — ④ V — ⑤ T — ⑥ L — (TCB · TCC · TCD · TCE · TSA · TSB · TSC · TSD · TSE · VKC · DKC · HKC · HKC)
 ECCMM — D25 — H30 — V8.0 — T2.0 — L5.0 — TSC — VKC

| 可选加工 | 代码 | 技术说明 |
|--------|-----|---|
| 变更内径公差 | VKC | 内径公差变更为H7。 [指定方法] VKC 加工条件 ① D ≥ 6 V ≥ 3 D D-V 6~10 D-V ≥ 2 10.5~20 D-V ≥ 3 21~30 D-V ≥ 6 31~40 D-V ≥ 8 41~50 D-V ≥ 10 51~60 D-V ≥ 12 |

| 可选加工 | 代码 | 技术说明 |
|--------|---------------------------|--|
| 变更外径公差 | DKC HKC HKC (h7) | 外径公差变更为g6或h7。 [指定方法] DKC · HKC 加工条件 ① D ≥ 43时, T ≥ 1.5 ① D ≥ 6 D D-V 6~10 D-V ≥ 2 10.5~20 D-V ≥ 3 21~30 D-V ≥ 6 31~40 D-V ≥ 8 41~50 D-V ≥ 10 51~60 D-V ≥ 12 |

| 可选加工 | 变更负公差 | 变更正公差 | 变更零、负公差 | 变更零、正公差 |
|------------------------|---|---|--|--|
| 代码 | TCB | TCC | TCD | TCE |
| 变更普通级公差 ① 普通级适用 | 变更肩厚公差(T) T -0.1 T -0.3 [指定方法] TCB | 变更肩厚公差(T) T +0.3 T +0.1 [指定方法] TCC | 变更肩厚公差(T) T 0 T -0.2 [指定方法] TCD | 变更肩厚公差(T) T +0.2 T 0 [指定方法] TCE |

| 可选加工 | 变更肩厚公差 | 变更负公差 | 变更正公差 | 变更零、负公差 | 变更零、正公差 |
|------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 代码 | TSA | TSB | TSC | TSD | TSE |
| 变更精密级公差 ① 精密级适用 | 变更肩厚公差(T) T ± 0.025 [指定方法] TSA | 变更肩厚公差(T) T -0.01 T -0.06 [指定方法] TSB | 变更肩厚公差(T) T +0.06 T +0.01 [指定方法] TSC | 变更肩厚公差(T) T 0 T -0.05 [指定方法] TSD | 变更肩厚公差(T) T +0.05 T 0 [指定方法] TSE |

垫圈·轴环

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
 客服热线 0755-27926613