





■长导向型



代码			材质	表面处理
圆法兰型	方法兰型	两面切割法兰型		
ABSFBNL	ABSKBNL	ABSHBNL	S45C	发黑
ABSFNL	ABSKNL	ABSHNL		无电解镀锌
ABSSFNL	ABSSKNL	ABSSHNL	SUS304	—

●D12

●D16~50



■圆法兰型




ABSFBNL
ABSFNL
ABSSFNL

■方法兰型

ABSKBNL
ABSKNL
ABSSKNL

■两面切割法兰型

ABSHBNL
ABSHNL
ABSSHNL



6.3/(1.6/)



1 代码 2 D
ABSFBNL20

■请按步骤1~2选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货

型号		D1	H	固定部 壁厚(N)	T	L	ℓ	P	W	P1	F	d1	M (粗牙螺纹)
1 代码	2 DH7												
圆法兰型 ABSFBNL ABSFNL ABSSFNL	12	+0.018	22	40	5	6	30	15	32	25	16	4.5	M4
	16	0	28	50	6	6	48	16	40	32	22	5.5	
	20	+0.021	35	63	7.5	8	48	16	50	40	25	6.6	M5
	25		40	68	7.5	8	57	19	55	45	30		
	30	+0.025	45	73	7.5	10	57	19	60	50	35	9	M6
	35		55	89	10	10	75	25	72	61	58		
	40		70	104	15	12	75	25	87	76	68	9	M8
	50		80	114	15	12	75	25	97	86	73		



1 代码 2 D — (MB)
ABSFBN10 — MB
ABSFBNL12 — MB

可选加工	附带内六角止动螺丝												
代码	MB												
技术说明	附带内六角止动螺丝。 ①长导向型的附件止动螺丝为4个，其它为2个。 <table><tr><td>D</td><td>M×长度</td></tr><tr><td>8・10</td><td>M3×3</td></tr><tr><td>8M・12・13・15・16</td><td>M4×3</td></tr><tr><td>20・25</td><td>M5×4</td></tr><tr><td>30・35</td><td>M6×5</td></tr><tr><td>40・50</td><td>M8×6</td></tr></table>	D	M×长度	8・10	M3×3	8M・12・13・15・16	M4×3	20・25	M5×4	30・35	M6×5	40・50	M8×6
D	M×长度												
8・10	M3×3												
8M・12・13・15・16	M4×3												
20・25	M5×4												
30・35	M6×5												
40・50	M8×6												



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达