



代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-6630R-1200	

槽口尺寸图

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	6630R	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	2	733.22
				24.6×10 ⁴	24.6×10 ⁴	7.6×10 ³	7.6×10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4040-1200	

槽口尺寸图

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	4040	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.8	663.98
				10.1×10 ⁴	10.1×10 ⁴	5.1×10 ³	5.1×10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA03	G	6063-T5	电泳	选型示例: HA03-G-4040A-1200	

槽口尺寸图

① 代码	② 系列	③ 规格	④ L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA03	G	4040A	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	1.85	678.29
				10.8×10 ⁴	10.8×10 ⁴	5.4×10 ³	5.4×10 ³		

