选型示范

型号(❶代码·❷D) – ❸L
ADGZP5 – 72

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■微型滚珠衬套导向组件
—带挡圈—

ADSTZ

ADSTA

零件	材质	硬度
导向轴衬套	SUJ2	58HRC～

零件	材质	硬度
滚珠保持器	黄铜	–
滚珠	SUJ2	58HRC～
扣环	弹黄钢	44HRC～

型号 ❶代码	❷D	轴径公差	❸L 最小单位1mm	Y	F	D1	D1 外径公差	M (粗牙)	d	最大行程 mm
ADSTZ ADSTA	6	0 −0.005	40～90	19	7	11	0 −0.011	M3	8	15
	8		40～150	25	8	13		M4	10	24
	10			30	10	16		M5	12	30
	12			32	11	18		M6	14	32

■微型滚珠衬套导向轴
—直柱型—

代码		材质	硬度
直柱型	ADGZP	SUJ2	58HRC～
	ADSGZP	SUS440C	56HRC～
管型	ADGBP	SUJ2	58HRC～

直柱型
ADGZP
ADSGZP

管型
ADGBP

型号 ❶代码	❷D	轴径公差	❸L 最小单位1mm	d
ADGZP ADSGZP ADGBP	2	0 −0.005	30～ 50	–
	3		40～ 70	
	4			
	5		40～ 90	2.5
	6			
	8		40～150	3.3
	10			4.2
	12			5

—精度基准—
①全长尺寸公差
②D部圆度
③管的壁厚偏差量

L	30～120	121～150
公差	±0.3	±0.5

0.004以下(退火部分除外)

D	2～6	8～12
厚度偏差值	0.3以下	0.4以下

壁厚偏差量＝A－B

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613