选型示范 型号 BAPT20

交货期 型号区分：代码 5 天发货

■轴台型
止动螺丝固定型
BAPT (钢)

偏心环固定型
BAPR (钢)
BAPRS (轴承不锈钢)
BAPRSX (全不锈钢)

■菱形法兰型
止动螺丝固定型
BAHT (钢)

偏心环固定型
BAHR (钢)
BAHRS (轴承不锈钢)
BAHRSX (全不锈钢)

① *止动螺丝固定型时2−M(止动螺丝)的角度为120°，偏心环固定型时(止动螺丝)的角度为90°。
① 偏心环用于固定转轴。
① 由于滚珠轴承组件具有偏心调整功能，因此轴承会产生微小移动。
① 为保持过渡配合，主体和轴承的配合设置得较紧。(铸铁型除外)如果交货时轴承略有倾斜，请将使用的轴等插入轴承进行调整。

精度：JIS B 1558，JIS B 1559
轴承箱轴承座直径的精度：H7(间隙配合)
使用温度：−10℃～+80℃

型号	轴台型	菱形法兰型	构成零件 材质				
			①固定座	②轴承	③橡胶密封圈	④止动螺丝	⑤偏心环
止动螺丝固定	BAPT	BAHT	锌合金压铸(ZDC)	SUJ2	丁腈橡胶(NBR)	SCM435	—
偏心环固定	BAPR	BAHR	锌合金压铸(ZDC)	SUJ2	丁腈橡胶(NBR)	SCM435	S20C
	BAPRS	BAHRS	锌合金压铸(ZDC)＋镍铬镀层	SUS440C	丁腈橡胶(NBR)	SUS304	S20C＋镍铬镀层
	BAPRSX	BAHRSX	不锈钢铸件(SCS13)	SUS440C	丁腈橡胶(NBR)	SUS304	SUS304

型号 代码	D	H	L	L_1	A	d	t BAPT BAPR BAPRS	t BAPRSX	H_1 BAPT BAPR BAPRS	H_1 BAPRSX	B BAPT	B BAPR BAPRS BAPRSX	S	重量(g) BAPT	重量(g) BAPR BAPRS	重量(g) BAPRSX
BAPT BAPR BAPRS BAPRSX(D10～25)	10	18	67	53	16	7	6	5	35	34	14	17.5	4	70	77	79
	12	19	71	56				6	38	37	14.5			80	91	98
	15	22	80	63			7		43	42	16.5	18.5	4.5	120	125	129
	17	24	85	67	18			7	47	46	17.5	20.5	5	140	156	170
	20	28	100	80	20	10	9	8	55	53.5	21	24.5	6	210	230	258
	25	32	112	90			10	9	62	60.5	22.5	25.5		270	294	333
	30	36	132	106	26	13	11	—	70	—	24.5	26.5	6.5	410	454	—

型号 代码	D	L	L_1	t	A_2	A_1	d	W	A BAHT	A BAHR BAHRS BAHRSX	B BAHT	B BAHR BAHRS BAHRSX	S	重量(g) BAHT	重量(g) BAHR BAHRS	重量(g) BAHRSX
BAHR(D=8仅适用于BAHR)	8	48	37	4	4.5	8.5	4.8	27	—	16	—	15	3.5	—	30	—
BAHT BAHR BAHRS BAHRSX(D10～25)	10	60	45	5.5	5.5	11.5	7	36	15.5	19	14	17.5	4	50	60	77
	12	63	48					38	16		14.5			70	76	87
	15	67	53	6.5	6.5	13		42	18.5	20.5	16.5	18.5	4.5	90	100	115
	17	71	56	7	7	14		46	19.5	22.5	17.5	20.5	5	115	129	146
	20	90	71	8	8	16	10	55	23	26.5	21	24.5	6	190	205	253
	25	95	75					60	24.5	27.5	22.5	25.5		220	244	298
	30	112	85	9	9	18	13	70	27	29	24.5	26.5	6.5	340	354	—

■基本额定负载

D	基本额定负载 Cr(动) N BAPT BAPR BAHT BAHR	基本额定负载 Cr(动) N BAPRS BAPRSX BAHRS BAHRSX	基本额定负载 Cor(静) N BAPT BAPR BAHT BAHR	基本额定负载 Cor(静) N BAPRS BAPRSX BAHRS BAHRSX
8	3300	—	1260	—
10	4600	3900	2000	1550
12	5100	4300	2400	1900
15	5600	4750	2800	2250
17	6000	5100	3300	2650
20	9350	7900	5100	4000
25	10100	8600	5800	4650
30	13200	11300	8300	6600