



滚轮·传送类零件

聚氨酯衬层滚轮 带轴承型




型号(1)代码·(2)No. — (3)L
 CCRUS30 — 30
 CCRHA40 — 100

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。






型号区分: 7天发货
 代码



代码	材质 芯材	表面处理 (衬层)	轴承	硬度
CCRUS	SUS304	聚氨酯(自然色)	钢	肖氏A90
CCRUA	铝合金			肖氏A70
CCRGs	SUS304			肖氏A50
CCRGA	铝合金			
CCRHS	SUS304			
CCRHA	铝合金			

■ 将聚氨酯烧结在芯材外周上。

$6.3 / (\sqrt{25} / \sqrt{1.6})$

(聚氨酯衬层)

① $L \leq d \times 3$ 时, 从单一方向加工d孔。

② $L > d \times 3$ 时, 从两侧加工d孔, 形状如上图所示。有时可能没有避空加工。

型号		D	(3)L 选择										d	D1 (H7)	dh	B	使用轴承
① 代码	② No.		20	25	30	40	50	60	70	80	90	100					
聚氨酯 CCRUS CCRUA CCRGs CCRGA CCRHS CCRHA	25	25	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	6	15	10	5	696ZZ×2
	30	30	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	8	19	15	6	698ZZ×2
	35A	35	25 30 40 50										8	22	15	7	608ZZ×2
	35		25 30 40 50 60 70 80 90 100										10	22	18	6	6900ZZ×2
	40A	40	25 30 40 50										10	26	18	8	6000ZZ×2
	40		25 30 40 50 60 70 80 90 100										12	28	24	8	6001ZZ×2
	50A	50	25 30 40 50										12	32	24	10	6201ZZ×2
	50		25 30 40 50 60 70 80 90 100										15	32	28	9	6002ZZ×2

① 经时间迁移, 聚氨酯可能会变色, 但对特性等并无影响。

