



# 小零件/磁铁

平键  
尺寸固定型

小零件·磁铁

30

| L     | 公差         | L       | 公差         |
|-------|------------|---------|------------|
| 最短~10 | 0<br>-0.15 | 81~120  | 0<br>-0.35 |
| 11~18 | 0<br>-0.18 | 121~180 | 0<br>-0.40 |
| 19~30 | 0<br>-0.21 | 181~250 | 0<br>-0.46 |
| 31~50 | 0<br>-0.25 | 251~300 | 0<br>-0.52 |
| 51~80 | 0<br>-0.30 |         |            |

| 代码             | 材质            | 抗拉强度                    |
|----------------|---------------|-------------------------|
| EAED EAES EAEG | S45C          | 600N/mm <sup>2</sup> 以上 |
| EADS EASS EAGS | SUS316        | 600N/mm <sup>2</sup> 以上 |
| EAESH          | S45C 25~30HRC | 700N/mm <sup>2</sup> 以上 |

EAED  
EADS (不锈钢)

EAES  
EASS (不锈钢)  
EAESH (淬火型)

EAEG  
EAGS (不锈钢)

型号 (1 代码 · 2 B) — (3 L)

EAESH6 — 30

■ 请按步骤 1~3 选择型号和参数后进行订购。

型号区分: 代码 7 天发货

| 型号                                                    |                   | L                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H 公差 |             | C              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------|----------------|
| 1 代码                                                  | 2 B <sub>H9</sub> |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |             |                |
| EAED<br>EAES<br>EAEG<br>(不锈钢)<br>EADS<br>EASS<br>EAGS | 2                 | 10 15 20                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2    | 0<br>-0.025 | 0.16<br>} 0.25 |
|                                                       | 3                 | 10 12 15 20 25 30                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3    |             |                |
|                                                       | 4                 | 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4    |             |                |
|                                                       | 5                 | 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5    | 0<br>-0.030 |                |
|                                                       | 6                 | 10 12 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6    |             | 0.25<br>} 0.40 |
|                                                       | 7                 | 15 20 25 30 35 40 45 50 60                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7    | 0<br>-0.036 |                |
|                                                       | 8                 | 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8    | 0<br>-0.090 | 0.40<br>} 0.60 |
|                                                       | 10                | 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |             |                |
|                                                       | 12                | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |             |                |

| 型号             |                   | L                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H 公差 |             | C              |
|----------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------|----------------|
| 1 代码           | 2 B <sub>H9</sub> |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |             |                |
| (淬火型)<br>EAESH | 4                 | 8 10 12 15 20 25 30           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4    | 0<br>-0.030 | 0.16<br>} 0.25 |
|                | 5                 | 10 12 15 16 20 25 30 35 40 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5    |             |                |
|                | 6                 | 10 15 16 20 25 30 35 40 45 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6    |             | 0.25<br>} 0.40 |
|                | 7                 | 15 20 25 30 35 40 45 50       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7    | 0<br>-0.036 |                |
|                | 8                 | 15 20 25 30 35 40 45 50       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8    | 0<br>-0.090 | 0.40<br>} 0.60 |
|                | 10                | 15 20 25 30 35 40 45 50       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |             |                |
|                | 12                | 20 25 30 35 40 45 50          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |             |                |

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
客服热线 0755-27926613