

| 代码         | 类型   | 材质 | 表面处理 | 安装使用示例 |  |
|------------|------|----|------|--------|--|
| HA31-TS-E8 | T型螺母 | 碳钢 | 镀锌   |        |  |
|            |      |    |      | 选型示例:  | HA31-TS-E8-M4-40<br>HA31-TS-E8-M5-40<br>HA31-TS-E8-M6-40 |

  

| 槽口 | 型号               | 材质 | 表面处理 | 重量(g) | 用途   |
|----|------------------|----|------|-------|--|
|    | HA31-TS-E8-M4-40 | 碳钢 | 镀锌   | 6.2   | 用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。将与螺栓旋合好的T型螺母从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，拧紧螺栓即可锁紧定位，安装方便。 |
|    | HA31-TS-E8-M5-40 |    |      | 5.7   |  |
|    | HA31-TS-E8-M6-40 |    |      | 5.41  |  |

| 代码         | 类型   | 材质 | 表面处理 | 安装使用示例 |  |
|------------|------|----|------|--------|--|
| HA31-ZS-E8 | 弹珠螺母 | 碳钢 | 镀锌   |        |  |
|            |      |    |      | 选型示例:  | HA31-ZS-E8-M5-40<br>HA31-ZS-E8-M6-40<br>HA31-ZS-E8-M8-40 |

  

| 槽口 | 型号               | 材质 | 表面处理 | 重量(g) | 用途  |
|----|------------------|----|------|-------|---|
|    | HA31-ZS-E8-M5-40 | 碳钢 | 镀锌   | 9.62  | 用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹珠螺母从型材槽口任意位置处放入槽内，装入后，弹珠顶住型材槽底部，可在任意位置定位。 |
|    | HA31-ZS-E8-M6-40 |    |      | 9.55  |   |
|    | HA31-ZS-E8-M8-40 |    |      | 9.5   |   |

| 代码         | 类型   | 材质 | 表面处理 | 安装使用示例 |  |
|------------|------|----|------|--------|--|
| HA31-PS-E8 | 弹片螺母 | 碳钢 | 镀锌   |        |  |
|            |      |    |      | 选型示例:  | HA31-PS-E8-M5-40<br>HA31-PS-E8-M6-40<br>HA31-PS-E8-M8-40 |

  

| 槽口 | 型号               | 材质 | 表面处理 | 重量(g) | 用途  |
|----|------------------|----|------|-------|---|
|    | HA31-PS-E8-M5-40 | 碳钢 | 镀锌   | 12.5  | 用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹片螺母从型材槽口任意位置处放入槽内，装入后，弹片顶住型材槽底部，可在任意位置定位。 |
|    | HA31-PS-E8-M6-40 |    |      | 12.24 |   |
|    | HA31-PS-E8-M8-40 |    |      | 12    |   |