



定位销/夹具衬套

定位销 树脂大头型



■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。

① 代码 · ② 固定部形状 · ③ 头部形状 · ④ D — ⑤ P — ⑥ L — ⑦ B

DAJZA8 — 10.00 —
DAFJYQ10 — P12.00 — L12 — B7.0



型号区分: ⑦ 天发货
代码

定位销
夹具衬套

20

| 代码 | | 固定部选择 | 头部形状选择 | 材质 | 使用环境温度 |
|--------|----------------|--------|-----------------------------|-----------------|----------|
| P尺寸指定型 | P · L · B尺寸指定型 | Z(压入) | A(锥头型) FA(平头型) Q(球面型) | 聚缩醛(黑色) | -45~95℃ |
| DAJ | DAFJ | Y(内螺纹) | | MC尼龙(蓝色) | -40~120℃ |
| DAMJ | DAMF | | | 导电性MC尼龙CDR2(黑色) | -40~120℃ |
| DADJ | DADF | | | PEEK(自然色象牙白) | -50~250℃ |
| DAJK | DAFK | | | | |

● 压入

● 内螺纹型

前端形状选择

■ P尺寸指定型

| ① 代码 | | ② 固定部选择 | | ③ 头部形状 | | ④ D | | ⑤ P | | ⑥ L | | ⑦ B | | C | m | ℓ ₁ | M (粗牙螺纹) | ℓ ₂ |
|-----------------------------|-------|---------|------------|--------|---------|--------|---------|------------------|------------------|-------------|------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DAJ | DAMJ | DADJ | DAJK | Z(压入) | Y(内螺纹) | A(锥头型) | FA(平头型) | Q(球面型) | 最小单位0.01mm | 压入 | 内螺纹型 | B | C | m | ℓ ₁ | M (粗牙螺纹) | ℓ ₂ | |
| DAJ DAMJ DADJ DAJK | Z(压入) | Y(内螺纹) | ① 适用于D ≥ 6 | A(锥头型) | FA(平头型) | Q(球面型) | 1 | +0.008 | - | 1.50~2.50 | 3 | - | 3 | 0.3 | 0.5 | 0 | - | - |
| | | | | | | | 2 | +0.002 | | 2.50~4.00 | 4 | | 0.5 | 1 | | | | |
| | | | | | | | 3 | | | 3.50~6.00 | 5 | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | 4 | +0.012 +0.004 | - | 4.50~7.00 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| | | | | | | | 5 | | | 5.50~8.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6 | +0.015 +0.006 | -0.004 -0.012 | 6.50~10.00 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | 4 | 1 | M3 | 5 |
| | | | | | | | 8 | | | 9.00~13.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 | | | 11.00~15.00 | | | | | | | | |

⊗ 无 DAJYA · DAJYFA · DAJYQ · DAJKZA · DAJKYA · DAJKYFA 规格

■ P · L · B尺寸指定型

| ① 代码 | | ② 固定部选择 | | ③ 头部形状 | | ④ D | | ⑤ P | | ⑥ L | | ⑦ B | | C | m | ℓ ₁ | M (粗牙螺纹) | ℓ ₂ | | | |
|------------------------------|-------|---------|------------|--------|---------|--------|---------|------------------|------------------|-------------|-------|-----------|----------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------|---------------|
| DAFJ | DAMF | DADF | DAFK | Z(压入) | Y(内螺纹) | A(锥头型) | FA(平头型) | Q(球面型) | 最小单位0.01mm | 压入 | 内螺纹型 | 最小单位0.1mm | C | m | ℓ ₁ | M (粗牙螺纹) | ℓ ₂ | | | | |
| DAFJ DAMF DADF DAFK | Z(压入) | Y(内螺纹) | ① 适用于D ≥ 6 | A(锥头型) | FA(平头型) | Q(球面型) | 1 | +0.008 | - | 1.50~2.50 | 2 · 3 | - | 2.0~5.0 | 0.3 | 0.5 | 0 | - | - | | | |
| | | | | | | | 2 | +0.002 | | 2.50~4.00 | 2~6 | | 2.0~10.0 | 0.5 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | | 3.50~6.00 | 3~6 | | 2.0~10.0 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 | +0.012 +0.004 | - | 4.50~7.00 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | - | - | | | |
| | | | | | | | 5 | | | 5.50~8.00 | | | | | | | | | 5~10 | 2.0~10.0 | |
| | | | | | | | 6 | +0.015 +0.006 | -0.004 -0.012 | 6.50~10.00 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | 4 | 1 | M3 | 5 | | | |
| | | | | | | | 8 | | | 9.00~13.00 | | | | | | | | | 8~16 | 8~16 | 2.0(3.0)~15.0 |
| | | | | | | | 10 | | | 11.00~15.00 | | | | | | | | | 10~20 | 10~20 | 3.0(4.0)~20.0 |

① 平头型的B尺寸为()内的尺寸。 ⊗ 无 DAMFYFA · DAFKYA · DAFKYFA 规格

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613