



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA11-ZX-E8-4040 (单品) HA11-ZX-E8-4040-R	
HA11-ZX-E8	转向角码	压铸铝合金	表面喷砂			HA11-ZX-E8-4040 (单品)	HA11-ZX-E8-4040-R (日标型材配件)
						x1 转向角码	x1 转向角码 x2 M8X16 沉头螺栓 x2 M8 T型螺母
槽口		型号	材质	表面处理	重量(g)	用途	
		HA11-ZX-E8-4040 (单品供货)	压铸铝合金	表面喷砂	43.66	用于两根槽宽为10mm的日标型材, 其中一根型材相对另一根型材偏转一定角度的连接, 配用两颗M8的螺栓及相对应的T型螺母。	
		HA11-ZX-E8-4040-R(成套供货)			43.7		

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA01-JY-E10-30-30 (单品) HA01-JY-E10-30-30-R	
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-JY-E10-30-30 (单品)	HA01-JY-E10-30-30-R (日标型材配件)
						x1 挤压角码	x1 挤压角码 x2 M8X16螺栓 x2 M8平垫圈 x2 M8弹簧垫圈 x2 M8 T型螺母
槽口		型号	材质	表面处理	重量(g)	用途	
		HA01-JY-E10-30-30 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	47.28	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接, 配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。	
		HA01-JY-E10-30-30-R(成套供货)			47.5		

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA01-JY-E10-30-70 (单品) HA01-JY-E10-30-70-R	
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-JY-E10-30-70 (单品)	HA01-JY-E10-30-70-R (日标型材配件)
						x1 挤压角码	x1 挤压角码 x4 M8X16螺栓 x4 M8平垫圈 x4 M8弹簧垫圈 x4 M8 T型螺母
槽口		型号	材质	表面处理	重量(g)	用途	
		HA01-JY-E10-30-70 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	45.3	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接, 配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。	
		HA01-JY-E10-30-70-R(成套供货)			153.3		

