



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:	
HA11-ZX-E8	转向角码	压铸铝合金	表面喷砂			HA11-ZX-E8-4040 (单品) HA11-ZX-E8-4040-T HA11-ZX-E8-4040-GT	
						HA11-ZX-E8-4040-GT (国标型材配用)	HA11-ZX-E8-4040-T (欧标型材配用)
				x1 转向角码 x2 M6X12 沉头螺栓 x2 M6 T型螺母	x1 转向角码 x2 M6X12 沉头螺栓 x2 M6 T型螺母		
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA11-ZX-E8-4040 (单品供货)	压铸铝合金	表面喷砂	33.66	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材(或国标型材), 其中一根型材相对另一根型材偏转一定角度的连接, 配用两颗M6的螺栓及相对应的T型螺母。		
	HA11-ZX-E8-4040-T (成套供货)			43.66			
	HA11-ZX-E8-4040-GT(成套供货)			43.7			

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:	
HA01-JY-E8	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-JY-E8-30-30 (单品) HA01-JY-E8-30-30-T HA01-JY-E8-30-30-GT	
						HA01-JY-E8-30-30-GT (国标型材配用)	HA01-JY-E8-30-30-T (欧标型材配用)
				x1 挤压角码 x2 M6X16螺栓 x2 M6平垫圈 x2 M6弹簧垫圈 x2 M6 T型螺母	x2 挤压角码 x2 M6X16螺栓 x2 M6平垫圈 x2 M6弹簧垫圈 x2 M6 T型螺母		
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA01-JY-E8-30-30 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	19.28	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材(或国标型材)相互垂直连接, 配用2颗M6的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA01-JY-E8-30-30-T (成套供货)			47.28			
	HA01-JY-E8-30-30-GT(成套供货)			47.5			

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:	
HA01-JY-E8	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-JY-E8-30-70 (单品) HA01-JY-E8-30-70-T HA01-JY-E8-30-70-GT	
						HA01-JY-E8-30-70-GT (国标型材配用)	HA01-JY-E8-30-70-T (欧标型材配用)
				x1 挤压角码 x4 M6X16螺栓 x4 M6平垫圈 x4 M6弹簧垫圈 x4 M6 T型螺母	x1 挤压角码 x4 M6X16螺栓 x4 M6平垫圈 x4 M6弹簧垫圈 x4 M6 T型螺母		
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA01-JY-E8-30-70 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	31.9	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材(或国标型材)相互垂直连接, 配用4颗M6的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA01-JY-E8-30-70-T (成套供货)			83.9			
	HA01-JY-E8-30-70-GT (成套供货)			84.9			

铝合金型材用配件
槽宽8.2-40系列
07

