



代码	类型	材质	表面处理		
HA31-TS-E6	T型螺母	6063-T5	镀锌		

安装使用示例

选型示例: HA31-TS-E6-M4
HA31-TS-E6-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-TS-E6-M4	碳钢	表面镀锌	1.1	用于槽宽为6.2mm的欧标型材与配件连接紧固, 将与螺栓旋合好的T型螺母从型材槽口处直接放入槽内, 旋转90°, 拧紧螺栓即可锁紧定位。安装方便。
	HA31-TS-E6-M5			1.09	

代码	类型	材质	表面处理		
HA31-ZS-E6	弹珠螺母	碳钢	镀锌		

安装使用示例

选型示例: HA31-ZS-E6-M4
HA31-ZS-E6-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-ZS-E6-M4	碳钢	表面镀锌	2.32	用于槽宽为6.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹珠螺母可从型材槽口的任意位置装入。装入后, 弹珠顶住型材槽底部, 可在任意位置定位。
	HA31-ZS-E6-M5			2.24	

代码	类型	材质	表面处理		
HA31-PS-E6	弹片螺母	碳钢	镀锌		

安装使用示例

选型示例: HA31-PS-E6-M4
HA31-PS-E6-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-PS-E6-M4	碳钢	表面镀锌	2	用于槽宽为6.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹片螺母可从型材槽口的任意位置装入。装入后, 弹片顶住型材槽底部, 可在任意位置定位。
	HA31-PS-E6-M5			1.92	

