



联轴器

万向接头 固定销型



型号 (1 代码 · 2 d)
CANCA16

■ 请按步骤 1 ~ 2 选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 8 天发货




代码	材质	表面处理	附件
单固定销型 CANCA	SCM415 (渗碳淬火)	发黑	2个高强度固定销(公差m6) 2个弹簧环
双固定销型 CANCW			

(单固定销型)
CANCA



(双固定销型)
CANCW



万向接头

型号		D	单膜片型	双膜片型		l	C	E	P
1 代码	2 d		L	LD	A				
CANCA (单固定销型)	6	12	31	—	—	15.5	9	4.5	3
	8	16	36	—	—	18	10	5	3.5
	10	20	42	67.5	25.5	21	12	6	4.5
	12	23	52	83	31	26	15	7.5	5
	14	25	59	94.5	35.5	29.5	17	8.5	5.8
CANCW (双固定销型)	16	32	74	117.5	43.5	37	22	11	6.5
	18	32	81	—	—	40.5	23.5	11.75	7
	20	36	87	139	52	43.5	25	12.5	8
	25	45	105	—	—	52.5	30	15	10
	30	50	122	—	—	61	35	17.5	11.5

特性值

型号		CANCA·CANCW通用				CANCA				CANCW			
1 代码	2 d	容许 条件变量	容许 转速 (r/min)	容许 动作角 (°)	静态拉伸 破坏负载 (N)	容许 扭矩 (N·m)	静态破坏 扭矩 (N·m)	GD² (kg·cm²)	重量 (g)	容许 扭矩 (N·m)	静态破坏 扭矩 (N·m)	GD² (kg·cm²)	重量 (g)
CANCA (单固定销型)	6	28000	1800	30(★)	5300	5.3	16	0.015	15	—	—	—	—
	8	42000	1500		7840	11.6	35	0.044	30	—	—	—	—
	10	70000	1300		13000	27.4	83	0.13	55	20.1	61	0.21	95
	12	106000	1100		23000	46	140	0.35	110	33	100	0.55	180
	14	133000	1000		26000	66	200	0.67	155	46	140	1	250
CANCW (双固定销型)	16	175000	900		39000	102	310	1.5	260	76	230	2.3	410
	18	203000	800		44000	132	400	2.3	345	—	—	—	—
	20	239000	700		52000	175	530	3.6	465	129	390	5.7	690
	25	356000	600		81000	330	1000	9.7	790	—	—	—	—
	30	465000	550		100000	495	1500	20	1160	—	—	—	—

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613