30度梯形丝杠用螺帽

无背隙型/自润滑法兰型

选型示范

型号（❶代码・❷d）
MTSMNL16
MTSSR16

■请按步骤❶～❷选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■无背隙型

AJTBLR（右旋螺纹）

■构成零件

零件名称	材质	数量
主螺帽	黄铜	1
副螺帽	黄铜	1
波纹弹簧	SWRH72B	1
止动螺丝	SCM435	2

材质　黄铜

型号 ❶代码	❷d	螺距 P	D	D1	T	(L1)	J	B	P.C.D.	K	M	动态容许推力 (kN)	重量 (g)
圆法兰型 AJTBLR	10	2	20	36	5	34	13	15	26	4.3	3	2.60	100
	12		22	44		36.5	16.5	16	31	5.4		3.39	130
	16	3	28	51	6	45	21	20	38	6.6	4	6.29	230
	20	4	32	56		52	24	25	42			9.32	310

■自润滑法兰型

圆法兰型
AJTSMR（右旋螺纹）
AJTSML（左旋螺纹）

两面切割法兰・双孔型
AJTSMNR（右旋螺纹）
AJTSMNL（左旋螺纹）

两面切割法兰・四孔型
AJTSMGR（右旋螺纹）
AJTSMGL（左旋螺纹）

材质　黄铜

型号 ❶代码	❷d	螺距 P	D	L1	D1	T	P.C.D.	K	W	动态容许推力 (kN)	重量(g) AJTSMR AJTSML	重量(g) AJTSMNR AJTSMNL	重量(g) AJTSMGR AJTSMGL
圆法兰型 AJTSMR（右旋螺纹） AJTSML（左旋螺纹）	10	2	20	24	36	5	26	4.3	22	2.55	80	66	67
	12		22	30	44		31	5.4	24	3.92	120	95	95
	14	3								4.90	110	85	86
	16		28	35	51	6	38	6.6	30	6.67	200	169	172
两面切割法兰・2孔型 AJTSMNR（右旋螺纹） AJTSMNL（左旋螺纹）	20	4	32	40	56		42		34	9.81	260	219	220
	22	5	36	50	61	7	47		40	12.36	410	357	364
	25									14.22	350	290	297
两面切割法兰・4孔型 AJTSMGR（右旋螺纹） AJTSMGL（左旋螺纹）	28		44	56	76	8	58	9	—	17.95	630	—	—
	32	6							—	21.08	580	—	—
	36		52	60	84		66		—	25.78	820	—	—
	40		58	70	98	10	76	11	—	33.83	1250	—	—

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613