



轴承、轴承座组件



带座轴承

带挡圈双轴承L尺寸指定型








代码			材质		表面处理	附件
圆型	方型	简易型	轴承	固定座	固定座	挡圈
BBFFBB	BBFKBB	BBFHBB	钢	S45C	发黑	弹簧钢
BBFFB	BBFKB	BBFHB			无电解镀锌	
BBAFFB	—	BBAFHB	不锈钢	铝合金	本色阳极氧化处理	SUS304
BBSAFFB	—	BBSAFHB			—	
BBSFFB	BBSFKB	BBSFHB			—	

6.3/(1.6/)

■圆型

■方型

■简易型



型号(①代码·②轴承型号·③密封圈) — ④L
BBFFB6901ZZ — 25

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货

轴承座组件

13

①代码	②轴承型号	③密封圈	④L指定单位1mm	d	DH7	公差	B	ℓ	H	W	T	dh	D197	公差	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1	可订购型号
(圆型)	623	ZZ	20~40	3	10	+0.015 0	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	27	24		6.5	3.5	3.1	BBFFBB BBFFB BBFHBB BBFHB
	624			4	13		5	2.65	35	18		9	17		26	28	26					BBFKBB BBFKB BBAFFB BBAFHB
	605			5	14	+0.018 0	5	2.65	36	20		10	18		26	30	26					BBSAFFB BBSFFB BBSAFHB BBSFHB
	625			5	16		5	2.65	38	22		12	20		28	31	28					
	606			6	17		6	2.65	39	23		13	21		29	32	29					
	626			6	19		6	2.65	41	25		15	24		31	34	31					
	698			6	19		6	2.65	41	25		15	24	-0.007 -0.028	31	34	31					
	608			8	22		7	2.65	45	29		18	27		35	36	35					
	628			8	24		8	2.85	47	32		20	30		37	37	37					
	6800			19	5	+0.021 0	5	2.65	41	25		15	24		31	34	31					
	6900			22	6		6	2.65	45	29	8	19	27		35	36	35					
(方型)	6200	VV	25~60	26	8	+0.025 0	8	2.85	50	34		22	32	-0.009 -0.034	40	39	40					
	6200			30	9		9	2.85	54	38		24	36		44	42	44					
	6801			21	5		5	2.85	44	29		17	26	-0.007 -0.028	34	35	34					
	6901			24	6		6	2.85	48	31		21	30		38	38	38					
	6001			28	8		8	2.85	52	36		24	34	-0.009 -0.034	42	40	42					
	6201			32	10	+0.025 0	10	2.85	56	40		26	38		46	43	46					
	6802			24	5	+0.021 0	5	2.85	47	32		20	30	-0.007 -0.028	37	37	37					
	6902			28	7		7	2.85	57	37		25	35		45	45	45					
	6002			32	9	+0.025 0	9	2.85	60	40		28	38		48	46	48					
	6202			35	0		11	3.75	64	44		29	42		52	49	52					
	6903			35~70	17	+0.021 0	7	2.85	60	38	10	27	36	-0.009 -0.034	48	46	48					
	6003			40	10		10	3.75	66	44		31	42		54	50	54					
(简易型)	6203	DD	35~70	40	12		12	3.95	72	50		34	48		60	54	60					
	6804			32	7		7	3.75	60	40		28	38		48	46	48					
	6904			37	9		9	3.75	69	47		34	45		56	54	51	24				
	6004			42	12	+0.025 0	12	3.95	77	54		36	50		64	59	56	32				
	6204			45~80	11		14	3.95	81	58		40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34	11	6.6	6.1	
	6805			37	7		7	3.75	69	47		34	45		56	54	51	24				
	6905			42	9		9	3.95	77	54		36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32				
	6005			47	12		12	3.95	88	58		41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36	14	9	8.1	
	6205			52	15	+0.030 0	15	4.2	94	64		45	60		78	72	68	39				
	6806			42	7		7	3.95	77	54		36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32	11	6.6	6.1	
	6906			47	9		9	3.95	88	58		41	54		72	67	63	36				
	6006			55	13		13	4.2	96	66		48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40	14	9	8.1	
(带挡圈)	6206	ZZ	45~80	62	16		16	4.2	104	74		55	70		88	79	77	44				
	6007			62	14		14	4.2	104	74		55	70		88	79	75	44				
	6207			72	17	+0.030 0	17	6	126	88	20	64	84	-0.012 -0.047	105	95	92	51	17.5	11	11	
	6008			68	15		15	5.2	114	82	13	60	78	-0.010 -0.040	96	86	80	54	14	9	8.1	
	6208			80	18		18	6	134	96		74	92		113	102	98	56				
	6010			16	6		16	6	134	96		74	92	-0.012 -0.047	113	—	98	56				
	6210			90	20	+0.035 0	20	7	147	110		83	106		126	—	104	72				



型号(①代码·②轴承型号·③密封圈) — ④L — (NA)
BBFH6200ZZ — 30 — NA

可选加工

不装配轴承、挡圈

代码

NA

技术说明

不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件形式发货。

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613