



# 定位销/夹具衬套

## 工件固定销 直杆型/小头型

定位销  
夹具衬套

20



型号(1代码·2D) - (3L) - (4E) - (5A)  
**DAPFJ10** - 40.0  
**DAPTJ12** - 40.0 - E10 - A5

■ 请按步骤 1~5 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: **7** 天发货  
代码

### ■ 直杆型

代码				材质	使用环境温度
平头型	球面型	锥头R型	锥头型	聚缩醛(白色)	-45~95℃
DAPFJ	DAPRJ	DAPQJ	DAPTJ	PEEK(自然色象牙白)	-50~250℃
DAPEFJ	DAPERJ	DAPEQJ	DAPETJ	导电性MC尼龙CDR2(黑色)	-40~120℃
DAPMFJ	DAPMRJ	DAPMQJ	-		

● 平头型

① L < 20时, 螺纹部长度为 M × 1.5。

● 球面型

① D - 2E tan A ≥ 1.0  
(前端直径 φ 1.0以上)

● 锥头R型

● 锥头型

型号		②D	③L 最小单位0.5mm	④E	⑤A	M (粗牙螺纹)	R
平头型	球面型	6	10.0~100.0	14.0~100.0		3	1
	锥头R型	8	12.0~100.0	18.0~100.0		4	1.5
	DAPFJ	10	13.0~100.0	20.0~100.0		5	2
	DAPEFJ	12	16.0~100.0	26.0~100.0		6	3
	DAPERJ	15	19.0~100.0	34.0~100.0			
	DAPMRJ	20	20.0~100.0	40.0~100.0			
锥头型		6	14.0~100.0	18.0~100.0		3	
DAPTJ		10	20.0~100.0	5.0 ≤ E ≤ 40 且 E ≤ L - M × 3	1~45	4	
DAPETJ		12				5	
		15				6	
		20					
		25					



型号(1代码·2D) - (3P) - (4L) - (5B)  
**DAPFS6** - P3.0 - L50.5 - B10.5

■ 请按步骤 1~5 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: **8** 天发货  
代码

### ■ 小头型

**DAPFS**  
(扁平型)

① L < 20时, 螺纹部长度为 M × 1.5。

**DAPRS**  
(球面型)

材质 聚缩醛(白色)  
使用环境温度 -45~95℃

型号		③P	④L	⑤B	M (粗牙螺纹)
DAPFS (扁平型)	②D	最小单位0.5mm	最小单位0.5mm	3.0~20.0 ① B ≥ P/2 + 1	3
	6	3.0~ 6.0	10.0~100.0		4
	8	4.0~ 8.0	11.0~100.0		5
	10	5.0~10.0	13.0~100.0		6
DAPRS (球面型)	12	6.0~12.0	14.0~100.0		
	15	8.0~15.0			
	20	10.0~20.0			
	25	13.0~25.0			

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
 客服热线 0755-27926613