

选型指南

型号(1代码·2M) — 3L — 4把手颜色

GBDMC4 — 12 — M

■ 请按步骤1~4选择型号和参数后进行订购。

交货期

型号区分: 7天发货

■ 小型固定把手

外螺纹型

GBDMC

GBMSC

内螺纹型

GBDFC

GBFSC

代码		把手部		螺丝部		弹簧
外螺纹型	内螺纹型	材质	表面处理	材质	表面处理	材质
GBDMC	GBDFC	锌压铸件	烤漆	S45C	发黑	SUS304—WPB
GBMSC	GBFSC		镀铬·铜质镀铬	SUS303	—	

外螺纹型

GBDMC

GBMSC

内螺纹型

GBDFC

GBFSC

① B尺寸的内六角孔是产品加工时的孔，并非安装时使用的孔。

M	R	H	H ₁	(h)	S	D	d	锯齿 齿数	B	最大负载 Fmax. (N)		最大紧固力 Pmax. (KN)		参考重量 (g)	
										SUS303	S45C	SUS303	S45C	外螺纹型	内螺纹型
4	30	29	32.5	25.8	4	13	10	16	3	48	80	1.8	3.0	25	23
5										65	108	2.9	4.8	26	24
6										110	184	4.1	6.8	32	30

型号		③L 选择	④把手颜色	
①代码	②M		GBDMC · GBMSC	
外螺纹型 GBDMC GBMSC	4	*8 12 16 20 25	B(黑色) M(橙色) S(银灰色) *R(红色)	
	5	*8 12 16 20 25 32		
	6	*8 12 16 20 25 32		

型号		③L 选择	④把手颜色		把手颜色
①代码	②M		GBDFC · GBFSC		
内螺纹型 GBDFC GBFSC	4	7	B(黑色) M(橙色) S(银灰色) R(红色)		B(黑色)
	5				M(橙色)
	6				S(银灰色) R(红色)