选型示范

型号（❶代码・❷M）— ❸L — ❹F
EDBRFN8 — 225
EDBRFNF — 275 — 20

■请按步骤❶～❹选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■两端外螺纹型

标准加工品

代码			材质	表面处理	附件 六角螺帽（右旋・左旋螺纹各1个）	
L尺寸指定型	L・F尺寸指定型	L尺寸指定简易型			材质	表面处理
EDBRBF	EDBRBFF	—	S45C	发黑	SS400	铬酸盐光泽处理
EDBRFN	EDBRFNF	EDBRSM		无电解镀镍		
EDSBRFN	EDSBRFNF	EDSBRS	SUS304	—	SUS304	—

■L尺寸指定型

型号 ❶代码	❷M（粗牙螺纹）	❸L 最小单位1mm	L1	ℓ	B	(C)	M—螺距
L尺寸指定型 EDBRBF EDBRFN EDSBRFN	4	35～ 49	12	10	7	8.1	M4×0.7
		50～400	20	18			
	5	40～ 59	13	11	8	9.2	M5×0.8
		60～600	25	23			
	6	50～ 69	17	15	10	11.5	M6×1.0
		70～600	30	28			
	8	60～ 89	23	20	13	15	M8×1.25
		90～800	40	37			
	10	70～109	28	25	17	19.6	M10×1.5
		110～800	50	47			
	12	80～129	33	30	19	21.9	M12×1.75
		130～800	60	56			
	14	130～800	60	56	21	24	M14×2.0
	16	170～800	80	76	24	27.7	M16×2.0

■L・F尺寸指定型

型号 ❶代码	❷M（粗牙螺纹）	❸L 最小单位1mm	❹F 最小单位1mm	A	B	(C)	M—螺距	E min
L・F尺寸指定型 EDBRBFF EDBRFNF EDSBRFNF	4	22～400	6～20	1.5	7	8.1	M4×0.7	10
	5	25～600	7～25	1.5	8	9.2	M5×0.8	
	6	32～600	9～30	2.5	10	11.5	M6×1.0	14
	8	38～800	12～40	2.5	13	15	M8×1.25	
	10	44～800	15～50	2.5	17	19.6	M10×1.5	
	12	54～800	18～60	3	19	21.9	M12×1.75	18
	14	60～800	21～70	3	21	24	M14×2.0	
	16	66～800	24～80	3	24	27.7	M16×2.0	

可选加工

型号（❶代码・❷M）— ❸L — ❹F — （PMC）
EDBRBFF10 — 100 — 20 — PMC

可选加工	代码	技术说明
	PMC	将两端螺纹部变更为细牙螺纹。 ❶仅M10・14・18・20可进行追加加工 指定方法 PMC M 螺距 10 1.25 14 1.5
	PC QC	对A尺寸部进行根部退刀槽加工。 指定方法 PC ❶仅 EDBRBFF、EDBRFNF、EDSBRFNF适用

■简易两端外螺纹L尺寸指定型

型号 ❶代码	❷M（粗牙螺纹）	❸L 最小单位1mm	ℓ	E	B	(C)
L尺寸指定简易型 EDBRSM EDSBRS	3	20～ 39	7	3	2.5	2.9
		40～100	17			
	4	20～ 39	7	4	3	3.4
		40～100	17			
	5	30～ 59	10	6	4	4.6
		60～150	25			
	6	30～ 59	10	6	5	5.8
		60～150	25			
	8	50～ 89	18	8	6	6.9
		90～150	38			
	10	50～ 89	18	8	8	9.2
		90～150	38			
	12	60～129	22	10	10	11.6
		130～200	56			
	16	75～169	28	10	13	15
		170～300	76			

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613