



型号(① 代码 · ② 公称尺寸)

CAC20

$$\begin{array}{r} \boxed{3d1} - \boxed{4d2} \\ 6 \quad \quad \quad 6 \end{array}$$

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。
轴孔径请在 $d_1 \leq d_2$ 的范围内指定。



型号区分:



代码

7 天发货






标准孔	带键槽孔			材质		附件
	d1(单侧)	d2(单侧)	d1 · d2(两侧)	毂	调整环	
CAC	MCOLK	MCORK	MCOWK	SUS304	聚缩醛	止动螺丝

标准孔
CAC



带键槽孔
CACLK (仅d1 侧)
CACRK (仅d2 侧)
CACWK (d1 · d2 两侧)



d_1 侧

d2側


型号		③d ₁ 、④d ₂ 选择 (但d ₁ ≤d ₂) ①键槽孔孔径6以上可选										D	D ₁	d ₃	L	ℓ	F	止动螺丝		
①代码	②公称尺寸																	M	紧固扭矩 (N·m)	
标准孔 CAC 带键槽孔 CACLK CACRK CACWK	6	1	1.5	2							6	6.2	2.4	8.4	3	1.5	M1.6	0.15		
	8	1	2	3							8	8.2	3.4	9.6	3.5	1.7				
	10		2	3	4						10	10.2	4.4	10.2	3.7	1.8	M2	0.3		
	12			3	4	5					12	12.5	4.0	14.2	5.2	2.5				
	15				4	5	6	6.35	7	8	14.5	15	5.0	16	5.4	2.6	M3	0.7		
	17					5	6	6.35	7	8	16.8	17.5	7.2	19.8	6.7	3.2				
	20						6	6.35	7	8	9.53	10	11	12	M4	1.7				
	26						6	6.35	7	8	9.53	10	11	12			14			
	30							8		10	12	14	30	31			13.0	33	12	6
	34									10	11	12	14	15			16			
38										10	12	14	15	16	18	20	M5	4.0		

❗ 带键槽孔型没有No.6~12。

■ 特性値

型号		容许扭矩 (N·m)	容许 偏角 (°)	容许 偏心 (mm)	静态扭转 刚度 (Nm/mrad)	最高转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m ²)	容许 轴向振幅 (mm)	重量 (g)
代码	公称尺寸								
CAC CACLK CACRK CACWK	6	0.3	3	0.3	9	12000	1.5×10 ⁻⁸	±0.25	1.5
	8	0.5		0.4	13		2.2×10 ⁻⁸	±0.3	2.5
	10	0.8		0.4	21		3.6×10 ⁻⁸	±0.32	4
	12	1		0.5	44		1.6×10 ⁻⁷	±0.35	9
	15	1.6		0.8	90	3.5×10 ⁻⁷	±0.45	11	
	17	2.2		1	250	7.8×10 ⁻⁷	±0.55	18	
	20	3.2		1.5	340	8000	1.7×10 ⁻⁶	±0.6	29
	26	6		2	420	6500	6.2×10 ⁻⁶		65
	30	15		2	1200	6200	2×10 ⁻⁵		100
	34	16		2.5	2400	6000	2.5×10 ⁻⁵		155
	38	28		2.5	3500	5800	8×10 ⁻⁵		240

 键槽尺寸



轴孔直径 d1、d2	b		t		键公称 尺寸b×h
	基准尺寸	公差	基准尺寸	公差	
6~7.9	2	±0.0125	1.0	+0.1 0	2×2
8~10	3		1.4		3×3
10.1~12	4	1.8	4×4		
12.1~17	5	±0.0150	2.3		5×5
17.1~20	6		2.8		6×6

① 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差,则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达