选型示范 型号 BASTR8

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■分离型

用途	带密封圈		无密封圈		材质
	冠状型	圆柱型	冠状型	圆柱型	
普通型	BASTZ	BASTFZ BASTFZS	BASTR	BASTF BASTFS	SUJ2 SUS440C
	—	—	—		

* D	公差
19～30	$-^{0}_{0.009}$
32	$-^{0}_{0.011}$

■带密封圈

冠状型



圆柱型



■无密封圈型

冠状型



圆柱型



■带密封圈

型号 代码		d	D	a	B	B1	e	f	基本额定负载 C(动)kN	基本额定负载 Cor(静)kN	轨道负载容量(kN) BASTZ□	轨道负载容量(kN) BASTFZ□	极限转速(rpm)	重量(g)
(冠状型) BASTZ	(圆柱型) BASTFZ BASTFZS	6	19	14	13.8	14	2.5	0.8	4.12	4.55	1.37	3.53	8000	24.5
		8	24	17.5					5.68	5.89	1.86	4.51	6800	39
		10	30	23.5	15.8	16			9.7	9.67	2.45	6.86	6000	65
		12	32	25.5					10.4	10.9	2.74	7.35	5200	75
		15	35	29					12.3	14.3	—	8.04	4000	83
		17	40	32.5	19.8	20	3	1	17.4	20.9	—	11.8	3800	135
		20	47	38					19.2	24.5	—	13.8	3400	195

■无密封圈型

型号 代码		d	D	dr	B	B1	r	r1	基本额定负载 C(动)kN	基本额定负载 Cor(静)kN	轨道负载容量(kN) BASTR□	轨道负载容量(kN) BASTF□	极限转速(rpm)	重量(g)
(冠状型) BASTR	(圆柱型) BASTF BASTFS	6	19	10	9.8	10	0.5	0.5	4.12	4.55	1.37	3.53	20000	17.8
		8	24	12				1	5.68	5.89	1.86	4.02	17000	28
		10	30	14	11.8	12		1.5	9.7	9.67	2.45	5.59	15000	50
		12	32	16				1.5	10.4	10.9	2.74	5.98	13000	58
		15	35	20				—	12.3	14.3	3.14	—	10000	62
		17	40	22	15.8	16			17.4	20.9	3.72		9500	110
		20	47	25					19.2	24.5	4.61		8500	155

■非分离型

用途	带密封圈		无密封圈		材质
	冠状型	高负载冠状型	冠状型	高负载冠状型	
普通型	BARTU	BARTV BARTVS	BARTR	BARTRV	SUJ2 SUS440C
	—		—	—	

■带密封圈 圆弧型



高负载冠状型



■无密封圈型 圆弧型



高负载冠状型



■带密封圈

型号 代码		d	D	a	B	B1	f	基本额定负载 C(动)kN BARTU□	基本额定负载 C(动)kN BARTV□	基本额定负载 Cor(静)kN BARTU□	基本额定负载 Cor(静)kN BARTV□	轨道负载容量(kN)	极限转速(rpm) BARTU□	极限转速(rpm) BARTV□	重量(g) BARTU□	重量(g) BARTV□
(冠状型) BARTU	(高负载冠状型) BARTV BARTVS	5	16	12	11	12	0.5	2.84	6.46	2.65	7.81	1.08	10000	4200	14.5	15.1
		6	19	14				3.33	7.58	3.35	10.2	1.37	8000	3480	20.5	21.5
		8	24	17.5	14	15		5.68	11.7	5.89	15.6	1.86	6800	2800	41.5	42.5
		10	30	23.5				7.94	15.8	7.59	18.5	2.45	6000	2280	64.5	66.5
		12	32	25.5				8.53	17	8.44	21	2.74	5200	2080	71	73
		15	35	29	18	19		13.7	25.3	16.4	36.9	3.14	4000	1720	102	106
		17	40	32.5	20	21		17.4	32	19.3	46.6	3.72	3800	1560	149	155
		20	47	38	24	25		22.9	41.7	30.6	67.7	7.15	3200	1360	250	255

■无密封圈型

型号 代码		d	D	a	B	B1	r	基本额定负载 C(动)kN BARTR□	基本额定负载 C(动)kN BARTRV□	基本额定负载 Cor(静)kN BARTR□	基本额定负载 Cor(静)kN BARTRV□	轨道负载容量(kN)	极限转速(rpm) BARTR□	极限转速(rpm) BARTRV□	重量(g)
(冠状型) BARTR	(高负载冠状型) BARTRV	5	16	12	11	12	0.5	2.84	6.46	2.65	7.81	1.08	25000	10500	15
		6	19	14				3.33	7.58	3.35	10.2	1.37	20000	8700	21
		8	24	17.5	14	15		5.68	11.7	5.89	15.6	1.86	17000	7000	42
		10	30	23.5				7.94	15.8	7.59	18.5	2.45	15000	5700	66
		12	32	25.5				8.53	17	8.44	21	2.74	13000	5200	73

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613