
## 把手/手轮/旋钮/拉手 合页/门部件







■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。

















H8孔+螺纹孔




H8孔+键槽+螺纹孔



方孔



关于键槽的详细尺寸请参阅下述追加加工。



内径轴孔形状		代码		手轮		握柄	握相	<b>丙螺纹部</b>	附属螺栓				
	固定握柄	旋转握柄	无握柄	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理		
无孔	GDAN	GDANK	GDLN-R	FC200 镀铬		SS400	镀铬						
元扎	<b>GDANA</b>	GDAAK	_	AC4B	喷砂	A2024	喷砂						
H8孔+螺纹孔	<b>GDANM</b>	GDAKM	_	FC200	镀铬	SS400				_	_		
H8孔+键槽+螺纹孔	<b>GDAKC</b>	<b>GDAKCK</b>	_				镀铬	SS400	镀铬				
方孔	GDANW	GDAKW	_										
开口	-	GDAND	_	AC4B	喷砂	A2024	喷砂			合金结构钢	铬酸盐光泽处理		
πц	_	GDANF	-	FCD500	镀铬	SS400	镀铬	1		白並紹門的	情酸 鱼 兀 / 東 火 珪		

型号							М			G			H8孔+ 螺纹孔		H8孔+鍵槽 +螺纹孔		方孔	开口						内	六角螺 GDAND	参考重量 (g)				
0	代码	<b>2</b> D	Н	Α	D1	L	s	钢	铝合金	В	固定	旋转	Р	8	M1 (粗牙螺纹)	6 d1	<sup>販収</sup>		<mark>❸</mark> W选择	(3) d2	S <sub>1</sub>	х	Υ	<b>R</b> (半径)	dз	<b>M1</b> (粗牙螺纹)	参考紧固 扭矩 (N·m)		钢铝	铝合金
无孔 GDAN	无孔 ・无握柄 GDLN-R	80	36	14	24	24		5		13	38.5	49	28	10		10	3	1.4	10	* 10 12		9	8	8.5	4.5	4	3	3	380	160
GDANA	H8孔+螺纹孔	100	39	16	30	28	15	J		13	30.3	49	37	12	5	12	4	1.8	12	10 * 12	12	10	9	9.5	5.5	-	5	5	600	250
GDANK GDAAK	GDANM GDAKM	125	40	17	33	28		6	8	16	48.5	55	46.5	12		12	4	1.8	12	12 * 15		13	8	9.5	5.5	5	6	6	900	345
H8孔+键槽	+螺纹孔	140	44	18	35	30							53.5	15		15	5	2.3		-	-	_	-	-	_	_	_		1100	425
GDAKCK GDAKCK		160	46	18.5	37	32	16	8		20	62.5	70.7	62.5	40		40	-	0.0	14	16 20	14	15	10.5		0.5		10		1400	560
开口 GDAND	方孔 GDANW	200	59.5	24	43	41	19	10	10	25	77.5	87.3	81	16	6	16	Э	2.3	17	16 20		16.5	11	12.5	6.5	6	11	_	2800	1140
GDANF	GDAKW	250	65.5	27	48	44			-				100	20		20	5	2.3		20	-	_	-	-	-	_	-		4900	-

①\*仅限开口型GDANF





传真: 0755-8957-5523

