



代码	类型	材质	表面处理		
HA31-ZS-E8	弹珠螺母	碳钢	镀锌	安装使用示例	选型示例: HA31-ZS-E8-M5-40A HA31-ZS-E8-M6-40A HA31-ZS-E8-M8-40A
本弹珠螺母适合槽口安装 高度在8.5-9.5mm的型材					
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-ZS-E8-M5-40A	碳钢	镀锌	22.6	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹珠螺母只能从型材的端面槽口处放入槽内，装入后，弹珠顶住型材槽底部定位，安装方便。
	HA31-ZS-E8-M6-40A			22	
	HA31-ZS-E8-M8-40A			21.7	

代码	类型	材质	表面处理		
HA31-HS-E8	滑块螺母	碳钢	镀锌	安装使用示例	选型示例: HA31-HS-E8-M5-40 HA31-HS-E8-M6-40 HA31-HS-E8-M8-40
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-HS-E8-M5-40	碳钢	镀锌	22.4	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。滑块螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内，无法定位。但连接强度高，可靠性好，用于型材高强度连接。
	HA31-HS-E8-M6-40			22	
	HA31-HS-E8-M8-40			21.8	

代码	类型	材质	表面处理		
HA31-TB-E8	T型螺栓	碳钢	镀锌	安装使用示例	选型示例: HA31-TB-E8-M8-40-L16 HA31-TB-E8-M8-40-L20 HA31-TB-E8-M8-40-L25 HA31-TB-E8-M8-40-L30
旋转90°					
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-TB-E8-M8-40-L16	碳钢	镀锌	10	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。将T型螺栓从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，然后用法兰螺母拧紧即可锁紧定位。安装方便。
	HA31-TB-E8-M8-40-L20			11.6	
	HA31-TB-E8-M8-40-L25			13.4	
	HA31-TB-E8-M8-40-L30			14.5	

