



型号(①代码·②D) — ③d1 — ④d2
CADD40 — 10 — 14
CADS50 — 12 — 14


■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。
轴孔请在d1≤d2的范围内指定。





型号区分: 7 天发货
代码



双膜片型
CADD



单膜片型
CADS



零件	材质	表面处理	附件
主体	铝合金	阳极氧化处理	内六角螺栓
膜片·销	不锈钢	—	

型号		③d1、④d2选择 (但d1≤d2)														L		ℓ	ℓ1	D1	紧固螺栓		A	F
①代码	②D															CADD	CADS				M	紧固扭矩 (N·m)		
双膜片型 CADD	32	6	8	10									40	32	9	13.7	22	M3	1.5	8	4			
	40		8	10	11	12	14					46	38	12	16.5	28	M4	2.5	10.5	6				
单膜片型 CADS	50					12	14	15	16	18	19	20	52	44	15	19.4	39	M5	7	14.8	7			
	63					15 16 18 19 20 25						58	50	18	22.3	45	M6	12	17	8				

■特性值

型号		容许扭矩 (N·m)	容许偏角 (°)	容许 偏心 (mm)	静态扭转 刚度 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m ²)	容许 轴向 振幅 (mm)	重量 (g)
代 码	D								
双膜片型 CADD	32	2	2	0.15	1000	19000	6.2×10 ⁻⁶	±0.4	48
	40	4		0.2	1500	15000	1.6×10 ⁻⁵	±0.5	81
	50	7.5		2000	12000	4.6×10 ⁻⁵	±0.6	150	
	63	10		0.3	2500	10000	1.1×10 ⁻⁴	±0.8	230


型号		容许扭矩	容许偏角	静态扭转刚度	最高转速	惯性矩	容许轴向位移	重量
代码	D	(N·m)	(°)	(N·m/rad)	(r/min)	(kg·m ²)	(mm)	(g)
单膜片型 CADS	32	2	1	1300	19000	4.5×10 ⁻⁶	±0.2	38
	40	4		2800	15000	1.2×10 ⁻⁵		66
	50	7.5		3700	12000	3.7×10 ⁻⁵		120
	63	10		5000	10000	8.4×10 ⁻⁵		190



型号(①代码·②D) — ③d1(LDC) — ④d2(RDC) — (LK·RK)
CADD40 — LDC8.5 — 14 RK5

可选加工	变更轴孔径	键槽加工
技术说明		
	最小单位0.1mm 指定方法 LDC 15.2 RDC 21.7 CADW · CADT CADD · CADS	指定方法 轴径 d1 · d2 LK · RK LK4 RK4
	D LDC · RDC D LDC · RDC	轴径 d1 · d2 LK · RK
	19 4~8 32 6~10 25 6~12 40 8~14 32 8~15 50 12~20 40 8~20 63 15~25 50 14~25	8 · 10 3 11 · 12 4 14~17 5 18~22 6 24 · 25 8
代码	LDC(左轴) RDC(右轴)	LK(左轴) RK(右轴)

键槽尺寸



轴孔直径 d1、d2	LK · RK	基准尺寸	容差	基准尺寸	容差	键公称尺寸 b×h
8 · 10	3	3	±0.0125	1.4		3×3
11 · 12	4	4		1.8	+0.1	4×4
14~17	5	5	±0.0150	2.3	0	5×5
18~22	6	6		2.8		6×6
24 · 25	8	8	±0.0180	3.3	+0.2 0	8×7

⊗ 单膜片型不允许偏心。
① 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达