



代码	类型	材质	表面处理
HA31-FS-G6	方形螺母	SUS304	-
HA31-FS-G8			

选型示例: HA31-FS-G6-M5
HA31-FS-G6-M6
HA31-FS-G8-M6
HA31-FS-G8-M8

代码	M	L	H	材质	表面处理	重量(g)	用途
HA31-FS-G6	5	10	5	碳钢	镀锌	3	方形螺母用于国标型材的连接固定。螺母为先装方式，从型材端面处槽口放入，无法定位。
	6					2.5	
HA31-FS-G8	4	13.8	5.5			6.9	
	5					6.7	
	6					6.3	
	8					6.1	

代码	类型	材质	表面处理
HA41-BJS	变径螺母	不锈钢	-

选型示例: HA41-BJS-6-10
HA41-BJS-6-12
HA41-BJS-6-14
HA41-BJS-8-14

代码	m	M	L	材质	表面处理	用途
HA41-BJS	6	10	15	SUS304	-	当需要一个小直径螺纹去连接一个大孔径的型材时，可用变径螺母将大孔径螺纹转为小孔径螺纹，便于连接。
		12	20			
		14	15			
		16	20			
	8	12	20			
		14				
	16					

代码	类型	材质	表面处理
HA31-FLS	法兰螺母	碳钢	镀锌

安装使用示例

选型示例: HA31-FLS-M4
HA31-FLS-M5
HA31-FLS-M6
HA31-FLS-M8

代码	M	D	S	e	m	t	重量(g)	用途
HA31-FLS	4	9.4	7	7.82	4.6	1	1.2	法兰螺母因锁紧面有防松齿，在锁紧螺母时可防止螺丝松动。多与T型螺栓配合使用。
	5	11.8	8	8.97	5	1	2	
	6	14.2	10	11.05	6	1.1	1.8	
	8	17.9	13	14.4	8	1.2	5.3	

