



型号(①代码·②No.)  
AHR3620

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分：  
代码 7 天发货

■ 钢制·三段抽拉式

**AHR36** (可互锁型)

拉拔：可

行程±3

滑轨长度±0.8

分离弹簧(板式弹簧)

锁定机构

定位孔

橡胶减震材料

材质 钢 表面处理 镀锌

型号		滑轨长度	行程	A	B	C	D	E	F	额定负载(N/2个)	
AHR36	①代码	②No.									
		12	305	327.2	—	—	—	260.3	273	—	623
		14	356	377.9	—	—	298.4	311.1	323.8	—	586
		16	406	428.7	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	555
		18	457	479.5	212.7	—	400	412.7	425.4	301.6	516
		20	508	530.3	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	476
		22	559	581.2	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	444
		24	610	631.9	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	413
		26	660	682.7	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	382
	28	711	733.5	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	355	

① 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。  
② 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。



型号(①代码·②No.)  
AHH15016

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分：  
代码 7 天发货

■ 钢制·三段抽拉式

**AHH150** (不可拉拔型)

**AHRH150** (拉拔型)

行程±3

滑轨长度±0.8

导杆

定位孔

橡胶减震材料

分离弹簧(板式弹簧)

材质 钢 表面处理 镀锌

型号		滑轨长度	行程	AHH150		AHRH150	C	D	E	F	G	额定负载(N/2个)		
AHH150 AHRH150 (拉拔型)	①代码	②No.												
		12	305	330.2	76.2	177.8	76.2	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	843
		14	356	381	101.6	203.2	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	814
		16	406	431.8	127	228.6	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	765
		18	457	482.6	127	279.4	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	726
		20	508	533.4	152.4	304.8	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	706
		22	559	584.2	177.8	330.2	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	686
		24	610	635	177.8	381	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	657
		26	660	685.8	203.2	406.4	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	628
	28	711	736.6	228.6	431.8	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	608	

① 水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。  
② 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

**SRD 仕瑞达**