代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-E10-80A-110（单品）
HA01-JY-E10-80A-110-R

HA01-JY-E10-80A-110（单品）	HA01-JY-E10-80A-110-R（日标型材配用）
x1 挤压角码	x1 挤压角码 x6 M8X20螺栓 x6 M8平垫圈 x6 M8弹簧垫圈 x6 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-E10-80A-110 （单品供货）	6063-T5	喷砂氧化	337.2	用于两根槽宽为10mm的日标型材45角度连接，配用6颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-E10-80A-110-R(成套供货)			499.2	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-E10-70-30（单品）
HA01-JY-E10-70-30-R

HA01-JY-E10-70-30（单品）	HA01-JY-E10-70-30-R（日标型材配用）
x1 挤压角码	x1 挤压角码 x2 M8X20螺栓 x2 M8平垫圈 x2 M8弹簧垫圈 x2 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-E10-70-30 （单品供货）	6063-T5	喷砂氧化	106.8	用于两根槽宽为10mm的日标型材135度角连接，配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-E10-70-30-R(成套供货)			160.8	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-E10	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-E10-70-70（单品）
HA01-JY-E10-70-70-R

HA01-JY-E10-70-70（单品）	HA01-JY-E10-70-70-R（日标型材配用）
x1 挤压角码	x1 挤压角码 x4 M8X20螺栓 x4 M8平垫圈 x4 M8弹簧垫圈 x4 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-E10-70-70 （单品供货）	6063-T5	喷砂氧化	249.8	用于两根槽宽为10mm的日标型材135度角连接，配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-E10-70-70-R(成套供货)			357.8	

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613