



轴承、轴承座组件

凸轮轴承随动器 标准型



型号(1 代码·2 dh7) — 3 D
BAFUR10 — 22

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货
代码



■ 圆弧型



■ 带密封圈型



■ 无密封圈型



用途	代码		材质	附件
	带密封圈型	无密封圈型		
普通	BAFUR	BAFU	SUJ2	1个六角螺帽(S45C·发黑)
	BAFURS	—	SUS440C	1个六角螺帽(SUS304)

代码		3 D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	l	r	f (最小)	基本额定负载		最大容许 负载(kN)	轨道负载 容量(kN)	极限转速(rpm)		重量 (g)
1 型号	2 dh7公差										C(动) kN	Cor(静) kN			带密封圈型	无密封圈型	
(带密封圈型) BAFUR BAFURS	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	3.1	7.5	9.7	3.14	2.77	1.42	0.53	20300	29000	10.5
	6		16	6×1.0	11	12	28	9	0.5	11	3.59	3.58	2.11	1.08	17500	25000	18.5
	8		19	8×1.25			32	11		13	4.17	4.65	4.73	1.37	14000	20000	28.5
(无密封圈型) BAFU	10	0 -0.015	22	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5.33	6.78	5.81	1.67	11900	17000	45
	26		26											2.06			60


■ 圆柱型





用途	代码		材质	附件
	带密封圈型	无密封圈型		
普通	BAFFR	BAFR	SUJ2	1个六角螺帽(S45C·发黑)
	BAFFRS	BAFRS	SUS440C	1个六角螺帽(SUS304)

(*)	D	公差
	13·16	0 -0.008
	19~26	0 -0.009

■ 带密封圈型



■ 无密封圈型



型号		3 D	M×螺距	B	B ₁	L	d ₁	l	r	f (最小)	基本额定负载		最大容许 负载(kN)	轨道负载 容量(kN)	极限转速(rpm)		重量 (g)
1 代码	2 dh7公差										C(动) kN	Cor(静) kN			带密封圈型	无密封圈型	
(带密封圈型) BAFFR BAFFRS	5	0 -0.012	13	5×0.8	9	10	23	3.1	7.5	9.7	3.14	2.77	1.42	2.25	20300	29000	10.5
	6		16	6×1.0	11	12	28	9	0.5	11	3.59	3.58	2.11	3.43	17500	25000	18.5
	8		19	8×1.25			32	11		13	4.17	4.65	4.73	4.02	14000	20000	28.5
(无密封圈型) BAFR BAFRS	10	0 -0.015	22	10×1.25	12	13	36	13	1	15	5.33	6.78	5.81	4.7	11900	17000	45
	26		26											5.49			60

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613