选型示范

型号(❶代码·❷D) — ❸L — ❹F

标准型 EBMS5.5 — 30

自由指定型 EBMSMF5.5 — L30 — F10

■请按步骤❶～❹选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■外螺纹型等高螺栓
—轴径公差 e9—

代码	D公差	材质	硬度	表面处理	强度分类
EBMS	e9	SCM435	33～38HRC	—	10.9
EBMSMF				无电解镀镍	
EBSMS		SUS304	—	—	A2—50
EBSMSF					

■标准型

型号 ❶代码	❷D	❸L	F	De9	A	B	C	E	M×P	T
EBMS	4	10 15 20 25 30 35 40 45	5	—0.020 —0.050	6.5	2.5	1.6	3	2.5×0.45	4.5
	4.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50	6		7				3×0.5	5
	5	10 15 20 25 30 35 40 45 50			8			3.5		5.5
	5.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55	7		9	3	2.2	4	4×0.7	6
	6	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70					2			6.5
	6.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	9	—0.025 —0.061	10	4	2.5	5	5×0.8	7
	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120			13	5	3	6	6×1.0	8.7
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120	12		16	6	4	8	8×1.25	10.8

型号 ❶代码	❷D	❸L	F	De9	A	B	C	E	M×P	T
EBSMS	4	10 15 20 25 30	5	—0.020 —0.050	6.5	2.5	1.6	3	2.5×0.45	4.5
	4.5	10 15 20 25 30 35 40	6		7				3×0.5	5
	5	10 15 20 25 30 40			8			3.5		5.5
	5.5	10 15 20 25 30 35 40	7		9	3	2.2	4	4×0.7	6
	6	10 15 20 25 30 40					2			6.5
	6.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50	9	—0.025 —0.061	10	4	2.5	5	5×0.8	7
	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80			13	5	3	6	6×1.0	8.7
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90	12		16	6	4	8	8×1.25	10.8

■自由指定型

型号 ❶代码	❷De9		❸L 最小单位 0.1mm	❹F 最小单位 0.5mm	A	B	C	E	T	L+F 加工条件
EBMSMF EBSMSF	4	—0.020 —0.050	10～40	M≤F≤M×2	7	2.5	1.6	3	4.5	L+F≤46
	4.5		10～40						5	L+F≤46
	5		10～40		9	3	2.2	4	5.5	L+F≤47
	5.5		10～40						6	L+F≤47
	6		10～40		10	4	2.5	5	6.5	L+F≤59
	6.5	—0.025 —0.061	10～40						7	L+F≤59
	8		10～40		13	5	3	6	8.7	L+F≤70
	10		10～40		16	6	4	8	10.8	L+F≤72

可选加工

型号(❶代码·❷D) — ❸L — ❹F — (LKC)

EBSMSF8 — L30 — F10 — LKC

可选加工	代码	可选加工
LKC	LKC	变更L尺寸公差 L尺寸公差为从±0.05 变为$^{0}_{-0.1}$。❗仅EBMSMF、EBSMSF 适用