



选型示范 型号(①代码·②M) — ③L — ④D — ⑤W ■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。 交货期 型号区分: ⑦天发货 代码

DAJHAW5 — 8.00 — 7 — W6

代码	材质	表面处理	硬度
两侧平面型			
DAJHAW	SKS3	—	淬火硬度60~63HRC
DABJHAW	SKS3	发黑	淬火硬度60~63HRC
DAHJHAW	SKS3	镀硬铬 厚度3 μm以上	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~
DACJHAW	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DASJHAW	SUS304	—	—

型号		③L	④D	⑤W	F
①代码	②M(粗牙螺纹)	最小单位0.01mm	最小单位1mm	最小单位1mm	
DAJHAW DABJHAW DAHJHAW DACJHAW DASJHAW	3	2.00~10.00	5~30 M<D<M×5	4~13	5
	4	2.00~10.00		5~18	6
	5	2.00~10.00		6~23	8
	6	5.00~30.00		7~28	10
	8	5.00~30.00		9~29	12
	10	10.00~50.00		11~29	15
	12	10.00~50.00		13~29	

①W<D

选型示范 ■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。 交货期 型号区分: ⑧天发货 代码

L尺寸指定型 DAJAM8 — 15.00 D尺寸·L尺寸指定型 DAJAMF4 — 3.00 — 6

代码				材质	表面处理	硬度
L尺寸指定型		D尺寸·L尺寸指定型				
d尺寸公差p6	d尺寸公差m6	d尺寸公差p6	d尺寸公差m6			
DAJAM	DAJAT	DAJAMF	DAJATF	SKS3	—	淬火硬度60~63HRC
DABJAM	DABJAT	DABJAMF	DABJATF	SKS3	发黑	淬火硬度60~63HRC
DAHJAM	DAHJAT	DAHJAMF	DAHJATF	SKS3	镀硬铬 厚度3 μm以上	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~
DACJAM	DACJAT	DACJAMF	DACJATF	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DASJAM	DASJAT	DASJAMF	DASJATF	SUS304	—	—

■ L尺寸指定型

型号		③L	D	ℓ
①代码	②d	最小单位0.01mm		
<m6>	<p6>	3	2.00~10.00	6 5
		4	2.00~10.00	8 6
		5	2.00~10.00	10 8
DAJAM	DAJAT	5	2.00~10.00	10 8
DABJAM	DABJAT	6	5.00~30.00	12 8
DAHJAM	DAHJAT	8	5.00~30.00	16 10
DACJAM	DACJAT	10	10.00~50.00	18 12
DASJAM	DASJAT	12	10.00~50.00	20 15

■ D尺寸·L尺寸指定型

型号		③L	④D	ℓ
①代码	②d	最小单位0.01mm	最小单位1mm	
<m6>	<p6>	3	2.00~10.00	5
		4	2.00~10.00	6
		5	2.00~10.00	8
DAJAMF	DAJATF	5	2.00~10.00	8
DABJAMF	DABJATF	6	5.00~30.00	8
DAHJAMF	DAHJATF	8	5.00~30.00	10
DACJAMF	DACJATF	10	10.00~30.00	12
DASJAMF	DASJATF	12	10.00~30.00	15