



螺丝/螺帽

超短头内六角螺栓

螺丝
螺帽

29



型号 (1) 代码 · (2) M — (3) L
EBCSA6 — 12

■ 请按步骤 1 ~ 3 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 5 天发货
(代码)

代码	材质	硬度	表面处理	强度分类※	头部强度分类
EBCSS	SCM435	32~39HRC	发黑	10.9	5.8 (M10 4.8)
EBCSM			光泽镀锌		
EBCSA			铬酸盐光泽处理		
EBCSR			低温镀黑铬		
EBCSTS	SUS304	—	—	(注1)	—

(注1) EBCSTS型的拉伸强度为400N/mm²
① EBCSM非RoHS指令对应。

M	r	r (EBCSTS)	M	r	r (EBCSTS)
2	0.1~	0.2~	5	0.2~	0.2~
2.5			6	0.25~	
3			8	0.4~	
4	0.2~	10	0.4~		

* EBCSS·EBCSA的M2型为1.1, M2.5型为1.3。
* EBCSS·EBCSM·EBCSA·EBCSR的M3型为1.3。
① EBCSTS为()内的尺寸。

■ 单品

型号		M×P	A	B	t max.	(e) max.
① 代码	② M—③ L					
EBCSS EBCSM EBCSA EBCSR EBCSTS	2—3 4 5 6 8 10 12	2×0.4	4	1.3	1.2	1.2
	2.5—4 5 6 8 10 12	2.5×0.45	5	1.3	1.5	1.5
	3—4 5 6 8 10 12	3×0.5	6	1.5	2	1.6
	4—5 6 8 10 12 14 16 20	4×0.7	8	2	2.5	1.6
	5—6 8 10 12 14 16 18 20 25	5×0.8	9	3	3	2
	6—6 8 10 12 14 16 18 20 25 30	6×1.0	10	3	4	2.5
	8—10 12 14 16 18 20 25 30	8×1.25	13	4	5	3
	10—16 20 25 30	10×1.5	16 (15)	5	5	3.5

※强度分类是指螺丝的抗拉强度。

(例) 5.8
— 表示屈服点或耐力的最小值为抗拉强度的80%。
— 表示抗拉强度的最小值为520N/mm² {53.0kgf/mm²}。
A2—50
— 表示抗拉强度的最小值为500N/mm² {51.0kgf/mm²}。
— 钢种分类为A2 (奥氏体不锈钢)

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613