



小零件/磁铁

带座磁铁



型号(①代码·②D)
EAHXM10

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ⑦ 天发货

小零件·磁铁


30

■薄型



型号	①		②		耐热温度	磁极	
	材质	表面处理	材质	表面处理		正	反
EAHX	SUM24L	—	钕磁铁	—	80℃	N	S
EAHXM		无电解镀锌					
EAHMN			钕磁铁	镀镍			
EAHMN-S							
EAHSNS	SUS416	—	耐热钕磁铁		150℃	N	S
EAMNH	SUM22	无电解镀锌					

① EAMNH 使用耐热粘接剂。




型号		L	M×P (粗牙)	EAHX · EAHXM		EAHMN		EAHMN-S		EAHSNS · EAMNH		d1	d2	B	H
① 代码	② D			吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]				
(钕磁铁) EAHX EAHXM (钕磁铁) EAHMN EAHMN-S EAHSNS (耐热钕磁铁) EAMNH	4	4	M2×0.4	—	—	0.62 {0.06}	2700~3000	—	—	—	—	2.5	3	1	05
	5			—	—	1.27 {0.13}	2700~3000	—	—	—	—	3.5	4		
	6	6	M3×0.5	2.9 {0.3}	2100~2600	3.9 {0.4}	2700~3000	3.9 {0.4}	2700~3000	3.9 {0.4}	2700~3000	4	5	2	15
	8			3.9 {0.4}	2200~2600	6.9 {0.7}	2700~3000	6.9 {0.7}	2700~3000	6.9 {0.7}	2700~3000	5	6		
	10	8	M4×0.7	9.8 {1.0}	2100~2300	19.6 {2.0}	2700~3000	19.6 {2.0}	2700~3000	19.6 {2.0}	2700~3000	7	8	1.5	1
	13			29.4 {3.0}	2200~2400	44.1 {4.5}	3000~3400	44.1 {4.5}	3000~3400	44.1 {4.5}	3000~3400	9.5	11		
	16	10	M5×0.8	49.0 {5.0}	2200~2500	88.3 {9.0}	3000~3400	88.3 {9.0}	3000~3400	—	—	12.5	14	2	15
	20			88.3 {9.0}	2300~2600	127.5 {13.0}	3300~3500	127.5 {13.0}	3300~3500	—	—	16.5	18		
	25	13	M6×1.0	127.5 {13.0}	2300~2600	196.1 {20.0}	3000~3400	196.1 {20.0}	3000~3400	—	—	21.5	23	3	25

■标准型



代码	①		②		耐热温度	磁极
	材质	表面处理	材质	表面处理		
EAGN	SUM24L	无电解镀锌	钕磁铁	—	80℃	N S
EAGNH	SUS416	—	耐热钕磁铁	—	150℃	N S




型号		L	M×P	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	d1	B	C	ℓ
① 代码	② D								
(钕磁铁) EAGN (耐热钕磁铁) EAGNH	6	10	3×0.5	2.9 {0.3}	3000~3200	4.0	2.0	0.3	6
	8			5.8 {0.6}	3500~3700	5.0			
	10	15	5×0.8	9.8 {1.0}	3400~3600	6.0	1.5	0.5	10
	13			15.6 {1.6}	3200~3400	7.0			

■盖型



型号	① ③		②		耐热温度
	材质	表面处理	材质	表面处理	
EAHXK	SUM24L	无电解镀锌	钕磁铁	镀镍	80℃



型号		L	M×P	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	d1	d2	B	H
① 代码	② D								
EAHXK	8	6	3×0.5	4.1 {0.42}	1300~1500	5	6	2.0	1.5
	10			11.8 {1.2}	1900~2100	7	8	1.5	1.0
	13	8	4×0.7	26.5 {2.7}	2300~2500	9.5	11	2.0	1.5
	16			52.6 {5.4}	2300~2500	12.5	14		

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613